



SDMO HX 4000 1-vaihe bensiini



Tuote

Tuotekoodi: 104200
Design: SDMO

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: noin kuukausi
TT 1: - Max. antoteho 4,0 kW 230V
TT 2: - Liitännät 230V 10/16A 2kpl
TT 3: - Moottori Honda GX 270, bensiini 8 hv, öljyvahti
TT 4: - Polttoainesäiliö 5,3 l
TT 5: - Polttoaine bensiini
TT 6: - Käyntiaika tankillisella 2,5 h
TT 7: - Melutaso (7m) 67 dB
TT 8: - Käynnistystapa Käsikäynnistys
TT 9: - Mitat (PxLxK) 71,5x57x49 cm
TT 10: - Nettopaino kg 56,0

Intens -linjan kovaan käyttöön tarkoitettu aggregaatti.

- Bensiini aggregaatti 4,0 kW max. antoteholla

SDMO -valikoimamme aggregaatit on varustettu ilmajäähdytteisillä moottoreilla. Ne on suunniteltu päivittäiseen ammattikäyttöön tai tilapäiseksi varavoiomaksi päävirran pettäessä. Ilmajäähdytteiset aggregaatit eivät sovellu ensisijaiseksi ympärivuorokautiseksi päävirtalähteeksi esim. kiinteistöihin.

Max. antoteho / Max. jatkuva teho:

Aggregaateista ilmoitetaan 2 eri teholumkaa:

- Max. antoteho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos lyhytaikaisessa käytössä.
- Max. jatkuva teho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos jatkuvassa käytössä.
Max. jatkuva teho = 80% x Max. antoteho.

Tarvittavan Max. antotehon laskeminen:

Sähkölaitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.

1. Erittäin pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,2 - 1,5
- Vastuksella toimivat laitteet (lamput, uunit, sähkölämmittimet jne.)
2. Pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,5 - 2,5
- Hiiliharjamoottorit (pienet porakoneet, pienet kulmahiomakoneet jne.)
3. Suurta käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 2,5 - 3,5
- Oikosulkumoottorit (kompressorit, isot rakennussirkkelit jne.)

Huomioi että luvut ovat suuntaa-antavia, sähkölaitteiden todelliset ottotehot voivat poiketa paljon tyyppikilven arvoista.