



Fluke 177 TRMS yleismittari



Tuote

Tuotekoodi:	107065
Design:	Fluke

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- True RMS jännite- ja virtamittaukset
TT 2:	- 0,09% perustarkkuus
TT 3:	- 6000 lukeman näyttö
TT 4:	- 33-segmentin pylväsnäyttö ja taustavalo
TT 5:	- Käsi- ja automaattialuevalinnat
TT 6:	- Näytön pito ja Auto Hold
TT 7:	- Taajuus- ja kapasitanssimittaukset
TT 8:	- Resistanssi-, jatkuvuus- ja diodimittaukset
TT 9:	- Min-, max-, avg-tallennus, min./max.-häilytyksellä
TT 10:	- Smoothing-toiminto nopeasti muuttuvien signaalien suodattamiseen
TT 11:	- Erillinen paristokotelon kansi
TT 12:	- Paristonsäästöautomaatiikka
TT 13:	- Kalibrointi koteloa avaamatta
TT 14:	- Ergonominen muotoilu kiinteästi valetulla suojakotelolla
TT 15:	- EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
TT 16:	- Elinikäinen takuu

170-sarjan kolme yleismittari mallia ovat suunnannäyttäjiä yleismittareiden sarjassa. Ne asettavat uudet standardit tarkkuuden, ominaisuuksien, käytön helppouden, turvallisuuden ja luotettavuuden suhteen.

Kaikki yleismittarit tarjoavat True RMS AC -jännitteen ja virran mittaukset, 6000 lukeman näyttö, min-max-keskiarvo -tallennuksen, kuten myös taajuus- ja kapasitanssialueet. Vaikka toimintoja on paljon, 170-sarjan mittarit ovat edelleen helppoja käyttää. Ergonominen muotoilu integroidulla mittauskotelolla suojaa mittaria vaikeissa ja hankalissa olosuhteissa. Lisäksi Fluke 177:ssä digitaalinen näyttö analogisella pylväällä ja taustavalolla.

Pariston vaihto onnistuu helposti erillisen paristotilan kannen kautta. Mittarit on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön teollisuuden, sähköalan ja elektronikan ammattilaisille vaihtelevissa olosuhteissa - työpöytäkäytöstä kaikkein ankarimpiin työskentelyolosuhteisiin