



Fluke 179 TRMS yleismittari



Tuote

Tuotekoodi:	107866
Design:	Fluke

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- True RMS jännite- ja virtamittaukset
TT 2:	- 0,09% perustarkkuus
TT 3:	- 6000 lukeman näyttö
TT 4:	- 33-segmentin pylväsnäyttö ja taustavalo
TT 5:	- Käsi- ja automaattialuevalinnat
TT 6:	- Näytön pito ja Auto Hold
TT 7:	- Lämpötilan mittaukset
TT 8:	- Taajuus- ja kapasitanssimittaukset
TT 9:	- Resistanssi-, jatkuvuus- ja diodimittaukset
TT 10:	- Min-, max-, avg-tallennus, min./max.-häilytyksellä
TT 11:	- Smoothing-toiminto nopeasti muuttuvien signaalien suodattamiseen
TT 12:	- Erillinen paristokotelon kansi
TT 13:	- Paristonsäätöautomaatiikka
TT 14:	- Kalibrointi koteloä avaamatta
TT 15:	- Ergonominen muotoilu kiinteästi valetulla suojakotelolla
TT 16:	- EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
TT 17:	- Elinikäinen takuu

Fluken 170-sarjan kolme yleismittari mallia ovat suunnannäyttäjiä yleismittareiden sarjassa. Ne asettavat uudet standardit tarkkuuden, ominaisuuksien, käytön helppouden, turvallisuuden ja luotettavuuden suhteen.

Kaikki yleismittarit tarjoavat True RMS AC -jännitteen ja virran mittaukset, 6000 lukeman näyttö, min-max-keskiarvo -tallennuksen, kuten myös taajuus- ja kapasitanssialueet. Vaikka toimintoja on paljon, 170-sarjan mittarit ovat edelleen helppoja käyttää. Ergonominen muotoilu integroidulla mittauskotelolla suojaa mittaria vaikeissa ja hankalissa olosuhteissa. Lisäksi Fluke 179:ssä digitaalinen näyttö analogisella pylväällä ja taustavallolla, sekä lämpötilamittaus.

Pariston vaihto onnistuu helposti erillisen paristotilan kannen kautta. Mittarit on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön teollisuuden, sähköalan ja elektronikan ammattilaisille vaihtelevissa olosuhteissa - työpöytäkäytöstä kaikkein ankarimpiin työskentelyolosuhteisiin.

Turvallisuussuunnittelu: Kaikki tulot on suojattu EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V -luokituksen mukaisesti. Mallit ovat UL, CSA, TÜV -hyväksytyjä.