



Mitutoyo 500-181-30 AOS



Tuote

Tuotekoodi: 109392
Design: Mitutoyo

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa
TT 1: - litteä syvyysmitta
TT 2: - HUOM! Ei tiedostoliitaintää.
TT 3: - on/off
TT 4: - nollaus
TT 5: - origin
TT 6: - tarkkuus: +/-0,02mm
TT 7: - näytöntarkkuus: 0.01 mm
TT 8: - numerokorkeus: 9 mm
TT 9: - toimitetaan kotelossa, sis. pariston ja tehdastodistuksen

Uusi sarja kustannustehokkaita vakio-DIGIMATIC-työntömittoja on syntynyt: Varustettu nyt samalla induktiotyyppisellä enkooderilla, jota käytetään huippuluokan ABS IP67 -työntömitoissa

- Nyt varustettu samalla induktiotyyppisellä AOS (Advanced Onsite Sensor) enkooderilla, jota käytetään huippuluokan jäähdytysnesteenkestävissä ABS-työntömitoissa.

- Elektromagneettisen ABS-induktio-tyyppisen enkooderin ansiosta tätä työntömittaa voi käyttää ilman huolta asteikon likaantumisesta mittauksen aikana. Mitta-asteikon pinnalla oleva lika (vesi, öljy jne.) ei vaikuta tunnistussignaaliin.

- Luisti tarjoaa sujuvan, vakaan ja miellyttävän käytön.

- Kirjasinkoko: 9 mm (suurikontrastinen LCD-näyttö vähentää silmien rasitusta)

- ABS (ABSOLUTE) -mitta-asteikko ei vaadi lähtöpisteen asettamista virran päällekytkennän jälkeen, eikä sillä ole liikenopeusrajoitusta.

- Erittäinpitkä pariston käyttöikä (18 000 tuntia)