



Mitutoyo 500-162-30 AOS



Tuote

Tuotekoodi: 112084
Design: Mitutoyo

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa
TT 1: - tiedostoliitäntä
TT 2: - on/off
TT 3: - nollaus
TT 4: - origin
TT 5: - tarkkuus: +/-0,02mm
TT 6: - näytöntarkkuus: 0.01 mm
TT 7: - numerokorkeus: 9 mm
TT 8: - toimitetaan kotelossa, sis. pariston ja tehdastodistuksen

Uusi sarja kustannustehokkaita vakio-DIGIMATIC-työntömittoja on syntynyt: Varustettu nyt samalla induktiivtyyppisellä enkooderilla, jota käytetään huippuluokan ABS IP67 -työntömitoissa.

- Elektromagneettisen ABS-induktiivtyyppisen enkooderin ansiosta tätä työntömittaa voi käyttää ilman huolta asteikon likaantumisesta mittauksen aikana. Mitta-asteikon pinnalla oleva lika (vesi, öljy jne.) ei vaikuta tunnistussignaaliin
- Nyt varustettu samalla induktiivtyyppisellä AOS (Advanced Onsite Sensor) enkooderilla, jota käytetään huippuluokan jäähdytysnesteenkestävissä ABS-työntömitoissa
- Luisti tarjoaa sujuvan, vakaan ja miellyttävän käytön
- Kirjasinkoko: 9 mm (suurikontrastinen LCD-näyttö vähentää silmien rasitusta)
- ABS (ABSOLUTE) -mitta-asteikko ei vaadi lähtöpisteen asettamista virran päällekytkennän jälkeen, eikä sillä ole liikenopeusrajoitusta
- Erittäinpitkä pariston käyttöikä (18 000 tuntia)