



Fluke 62 MAX IR-lämpömittari



Tuote

Tuotekoodi:	112351
Design:	Fluke

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- Lämpötila-alue -30...500 °C (-22...932 °F)
TT 2:	- Tarkkuus $\pm 1,5$ °C tai $\pm 1,5$ % lukemasta, $\pm 2,0$, kun lämpötila -10...0 °C, $\pm 3,0$, kun lämpötila -30...-10 °C
TT 3:	- Vasteaika (95 %) <500 ms (95 % lukemasta), Spektrivaste: 8...14 mikronia, Emissiokerroin: 0,10-1,00
TT 4:	- Optinen erottelukyky 10:1 (energiataso 90%)
TT 5:	- Näytön erottelukyky 0,1 °C (0,2 °F)
TT 7:	- Paristot AA-paristo

Uusien Fluke 62 MAX ja 62 MAX+ -infrapunälämpömittarien suunnittelussa on otettu huomioon päivittäisen työn vaatimukset. Siksi ne ovat kaikkea sitä, mitä mittauslaitteiden ammattilaisen tuotteelta voi odottaakin: pienikokoisia, huipputarkkoja ja helpokäyttöisiä.

IP54-luokitus takaa pölyn- ja vedenkestävyyden. Tarkka mutta kuitenkin niin vahva, että kestä 3 metrin pudotuksen. 62 MAX ja 62 MAX+ ovat itse asiassa niin kestäviä, että ne ovat markkinoiden ainoat IR-lämpömittarit, joita voit käyttää huoletta.

- Pöly- ja vesitiivis: IP54-luokitus takaa pölyn ja vedenkestävyyden.
- Kestävä: kestä 3 metrin (9,8 ft) pudotuksen.
- Ergonominen muotoilu: kokonaan uusittu muotoilu sopii hyvin kätehen.
- Pienikokoinen: Kevyenä ja pienikokoisena mittarin voi kiinnittää työkaluvyöhön tai vyölenkkiin, ja se mahtuu kätevästi myös työkalupakkiin.
- Mittausetäisyyden suhde mittausalueeseen: tarkka lasertekniikka mahdollistaa tarkat ja toistettavat mittaukset.
- Kaksoislaser: 62 MAX+ -mittarissa on kaksi kiertyvää laseria, jotka auttavat määrittämään mitattavan alueen. Todellinen mittausalue on alue laserpisteiden välissä.
- Suuri taustavalaistu näyttö: suurelta näyttö on helppo lukea pimeissäkin kohteissa.
- Min/Max/Avg/Dif: mittari näyttää minimi-, maksimi- tai keskilämpötilan, tai kahden mittaustuloksen välisen eron.
- Hälytykset: Korkean ja matalan lämpötilan hälytys ilmoittaa välittömästi, jos mittaustulokset ovat raja-arvojen ulkopuolella.
- Virtalähde: 62 MAX ja 62 MAX+ toimivat yhdellä AA-paristolla.
- Takuu: 3 vuotta