



Kemppi Kempact MIG 2530



Tuote

Tuotekoodi:	113076
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- Liitäntäjännite: 3~50/60 Hz 400 V (± 15 %)
TT 2:	- Kuormitettavuus: 40° 40% ED 250 A/26,5 V 60% ED 207 A/24 V 100% ED 160 A/22 V
TT 3:	- Tyhjäkäyntijännite: MIG 40-50 V
TT 4:	- Hitsausvirta-alue: 10-30 V
TT 5:	- Langansyöttönopeus: m/min 1-18
TT 6:	- Lankakela enintään: Ø mm 300
TT 7:	- Lisäainelangat Ø mm: Fe, Ss 0,6-1,0 Täytelanka 0,9-1,2 Al 0,9-1,2 CuSi 0,8-1,0
TT 8:	- Äärimitat: P x L x K 580 x 280 x 440 mm
TT 9:	- Paino: 20 kg

Monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu MIG-hitsauslaite, jossa on reilusti hitsaustehoa mutta niukasti painoa. Kevyt kantaa hitsauskohteeseen ja vaivaton käyttää.

Ostamalla Kemppi hitsauskoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä varmistat takuun voimassaolon ongelmatilanteissa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saat myös oikeat kulutusosat koneellesi suoraan hyllystä!

Kempact MIG 2530 on tehokas ja kompakti MIG-hitsauslaite, jossa voi käyttää 15 kg:n lisäainelankakelaa. Laitteessa on DuraTorque-nelipyöräsyöttö.

- Tehokas ja kompakti hitsauslaite liikkuvalla hitsaajalle.
- Sopii umpi- ja täytelangoille sekä kaasuttomille täytelangoille.
- Automaattinen hitsin lopetustoiminto ja jälkivirran säätö.
- Vakaa valokaari ja helppo hitsattavuus.

Käyttökohteet:

- Ohutlevyteollisuus
- Autokorjaamot
- Maatalous
- Telakat ja offshore-teollisuus
- Asennus ja varustelu
- Korjaus ja kunnossapito