



Alfra Rotabest 100RL-E



Tuote

Tuotekoodi:	114087
Design:	Alfra

Tekniset tiedot

Jännite:	230V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Kuppiterän Ø 12,0 - 100,0 mm
TT 2:	- Poraussyvyys 50.0-110.0 mm
TT 3:	- Poranterän Ø 1.0 - 16.0 mm, morse istukalla 32mm.
TT 4:	- Upottimen Ø 10.0 - 55.0 mm
TT 5:	- Kierteytys M30
TT 6:	- Teho 2,500 W
TT 7:	- 4 nopeuksinen, vas/oik suunnan vaihdolla varustettu vaihteisto:
TT 8:	1. vaihde 50 - 110 rpm
TT 9:	2. vaihde 75 - 175 rpm
TT 10:	3. vaihde 105 - 245 rpm
TT 11:	4. vaihde 165 - 385 rpm
TT 12:	- Istukka MK3
TT 13:	- Jännite 230 V
TT 14:	- Magneetin pitovoima 20000 N
TT 15:	- Magneettijalusta 80 x 230 mm säädettävissä 30ast oik/vas, eteen/taakse 10mm
TT 16:	- Liikerata pystysuunnassa 245 mm
TT 17:	- Paino 28 kg

Uudella 2500W tehokkaalla moottorilla varustettu voimanpesä jopa 100mm reikäkokoon asti.

- Maailmankuulut ja huippulaadukkaat Alfra magneettiporakoneet ammattikäyttöön
- Nelinopeuksinen vaihteisto
- 30ast kallistus
- MK3 työkalukiinnityksellä
- Soveltuu myös kiertetykseen

Alfra Rotebest sarjan ominaisuuksia:

- Pehmeä käynnistys minimoi moottorin, vaihteiston ja elektroniikan kulumisen
- Täysaaltoelektroniikka sallii täyden tehon moottorista
- Oikea/vasen pyörimissuunta lisää koneen käyttöominaisuuksia
- Öljyssä uiva vaihteisto vähentää rattaiden kulumista huomattavasti
- Mekaaninen luistokytin suojelee vaihteistoa ja toimii täysin automaattisesti
- Portaaton korkeuden säätö rungossa, iskunpituutta voidaan lisätä jatkuvasti
- Itsesäätyvät ohjurit, lukitus toimii automaattisesti
- Pehmeät otepinnat antavat hyvän pidon jopa öljyisillä käsillä
- Isot käyttöpainikkeet jotka ovat hyvin suojatta kolhuilta
- Paikka kuusiokoloavaimelle, ei tarvetta etsiä avainta terän vaihtoon
- Johdon pituus 5m
- Sensori/LED tekniika varmistaa että koneen alla on turvalliseen tarttumiseen tarvittava materiaali sekä suojelee konetta liian kovalta painamiselta
- Optimoitu teho/painosuhte