



Bosch GSR 12 V-15 SOLO



Tuote

Tuotekoodi:	114865
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Jännite:	10.8V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Vääntömomentti, maks. (kova/pehmeä) 30 / 15 Nm
TT 2:	- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 - 400 / 1.300 min-1
TT 3:	- Istukan aukeama, min./maks. 1 / 10 mm
TT 4:	- Akun jännite 12 V
TT 5:	- Paino akkuineen 0.95 kg
TT 6:	- Vääntömomentin säätöalueet 20+1
TT 7:	- Pituus 169,0 mm
TT 9:	- Poran halkaisija
TT 10:	- Poran Ø puu, maks. 19 mm
TT 11:	- Poran Ø teräs, maks. 10 mm
TT 13:	- Ruuvien halkaisija
TT 14:	- Ruuvien Ø, maks. 7 mm
TT 16:	- Toiminnot
TT 17:	- Monivaihe
TT 18:	- Suunnanvaihto
TT 19:	- Elektroniikka
TT 20:	- Auto-Lock
TT 21:	- Pehmustettu kahva (Softgrip)
TT 22:	- Valo
Versio:	Runko ilman akkua/laturia

Erittäin lyhyt 169 mm:n rakenne takaa optimaaliseen käsiteltävyyden ennen kaikkea pään yläpuolella ja ahtaissa työkohteissa tehtävissä poraus- ja ruuvaustöissä.

Huom! Soloversio ei sisällä akkuja eikä laturia.

- Erinomainen suorituskyky: 2-vaihteinen vaihteisto takaa suuren 15 Nm:n (pehmeä ruuvausalue) poraustehon (maks. 19 mm reiät) ja ruuvaustehon (maks. 7 mm ruuvit)
- Korkealuokkainen 10 mm:n Auto-Lock -istukka
- Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP): suojaa ylikuormittumiselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta
- Käytännöllinen pariston lataustilan näyttö 3 ledillä
- Sisäänrakennettu LED-valo työskentelyalueen valaisemiseen myös pimeissä tiloissa
- Moottorijarru tarkkaan työskentelyyn sarjaruuvauksissa
- Ei muisti-ilmiötä: akku voidaan ladata milloin tahansa riippumatta lataustilasta ilman, että kennot vahingoittuvat