



Bosch GSC 12V-13 SOLO



Tuote

Tuotekoodi:	114867
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Jännite:	10.8V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Leikkuukapasiteetti teräs (800 N/mm ²), maks. 0,6 mm
TT 2:	- Leikkuukapasiteetti teräs (600 N/mm ²), maks. 0,8 mm
TT 3:	- Leikkuukapasiteetti teräs (400 N/mm ²), maks. 1,3 mm
TT 4:	- Leikkuukapasiteetti alumiini (250 N/mm ²), maks. 2,0 mm
TT 5:	- Pituus 256,0 mm
TT 6:	- Korkeus 131,0 mm
TT 7:	- Iskuluku, tyhjäkäynti 3.600 min-1
TT 8:	- Paino akkuineen 1,4 kg
TT 9:	- Akun jännite 12 V
TT 10:	- Min. kaarten säde 15 mm
Versio:	Runko ilman akkua/laturia

4 kertaa nopeampi suorissa sahauksissa ja kaarresahauksissa kuin perinteiset käsikäyttöiset levyleikkurit. Äärimmäisen tehokas: sahaa vaivatta maks. 1,3 mm metalliin. Markkinoiden kevein (vain 1,4 kg) ja kompakti rakenne miellyttävään ja väsymättömään työskentelyyn.

Huom! SOLO -versio ei sisällä akkuja eikä laturia

- Ainutlaatuinen Bosch Premium-litiumioniteknologia - 400 % pidempi käyttöikä ja ylivoimainen akun teho
- Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP): suojaa ylikuormittumiselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta
- Erittäin luja: täysin toimintakykyinen 1 m:n pudotuksen jälkeen betonin päälle iskunkestävän Dura Shield -rungon ansiosta
- Käytännöllinen pariston lataustilan näyttö 3 LEDillä
- Leikkuuteho maks. 60 m teräkseen (400 N/mm²: 0,75 mm) yhdellä akun latauksella
- Kääntöterä 4 sahausreunalla pitkään käyttöikään
- Leikattavan materiaalin vahvuuden mukaan säädettävä leikkuuterä

Tekniset tiedot:

- Leikkuukapasiteetti teräs (800 N/mm²), maks. 0,6 mm
- Leikkuukapasiteetti teräs (600 N/mm²), maks. 0,8 mm
- Leikkuukapasiteetti teräs (400 N/mm²), maks. 1,3 mm
- Leikkuukapasiteetti alumiini (250 N/mm²), maks. 2,0 mm
- Pituus 256,0 mm
- Korkeus 131,0 mm
- Iskuluku, tyhjäkäynti 3.600 min-1
- Paino akkuineen 1,4 kg
- Akun jännite 10,8 V
- Min. kaarten säde 15 mm

Huom! SOLO -versio ei sisällä akkuja eikä laturia

Takuu 1 vuosi (3 vuotta rekisteröimällä tuote netissä).