



Hypertherm Powermax 30 XP



Tuote

Tuotekoodi: 114907
Design: Hypertherm

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa

TT 1: - Tulojännitteet: 120-240V, yksivaiheinen, 50/60Hz

TT 2: - Syöttövirta 120-240 V, 1-PH, 25-18.8 A

TT 3: - Nimellislähtöjännite: 125VDC

TT 4: - Lähtövirta: 15-30 A

TT 5: - Mitat kahva mukaanlukien: 356 x 140 x 292 mm

TT 6: - Paino poltin mukaanlukien: 9,5 kg

TT 7: - Kaasulähde - Puhdas, kuivattu, öljytön ilma tai tyyppi

TT 8: - Virtausnopeus: 113,3l/min @ 5,5 bar

TT 9: - Virtauspaine: 5,5 - 6,9 bar

TT 10: - Syöttövirtakaapelin pituus: 3m

TT 11: - Maadoituskaapelin pituus: 4,5m

Uusi Powermax 30 XP tarjoaa korkean suorituskyvyn ja tarkan leikkauksen.

Sen two-in-one muotoilu tarjoaa korkean tehon paksun metallin leikkaukseen ja Finecut ® tarkkaan ohutlevy työskentelyyn. Tämä kone on suunniteltu nopeaan ja tarkkaan plasmaleikkaukseen.

Kapasiteetti:

- Suositeltu 10 mm / 500mm/min
- Maksimi 12 mm / 250 mm/min
- Irrotus 16 mm / 125 mm/min

Kaikilla Hypertherm Powermax virtalähteillä on kuuden vuoden takuu.
Polttimilla on yhden vuoden takuu.