



# Kemppi Minarctig EVO 200 MLP



## Tuote

|             |        |
|-------------|--------|
| Tuotekoodi: | 115673 |
| Design:     | Kemppi |

## Tekniset tiedot

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Keskimääräinen toimitusaika: | 2 - 4 arkipäivää                                                        |
| TT 1:                        | - Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz 230 V $\pm 15$ %<br>(AU 240 V $\pm 15$ %) |
| TT 2:                        | - Liitäntäteho maksimivirralla 35 % ED TIG<br>200 A / 4,9 kVA           |
| TT 3:                        | 35 % ED Puikko 170 A / 5,7 kVA                                          |
| TT 4:                        | - Kuormitettavuus (40 °C) TIG 35 % ED 200<br>A / 18 V                   |
| TT 5:                        | 100 % ED 140 A / 15,6 V                                                 |
| TT 6:                        | - Kuormitettavuus (40 °C) Puikko 35 % ED<br>170 A / 26,8 V              |
| TT 7:                        | 100 % ED 110 A / 24,4 V                                                 |
| TT 8:                        | - Tehokerroin 100% ED 0,99                                              |
| TT 9:                        | - Hyötysuhde 100% ED TIG 77 %                                           |
| TT 10:                       | - Puikko 83 %                                                           |
| TT 11:                       | - Hitsauspuikko $\varnothing$ 1,5...4 mm                                |
| TT 12:                       | - Äärimitat P x L x K 449 x 210 x 358 mm                                |
| TT 13:                       | - Paino (ilman kaapeleita) 11 kg                                        |
| TT 14:                       | - EMC-luokka A                                                          |
| TT 15:                       | - Normit IEC 60974-1, -3, -10, IEC<br>61000-3-12                        |
| TT 16:                       | - MPL mallissa Minilog ja Pulssi- toiminnot.                            |

Minarctig Evo täyttää vaativimmatkin Kempin TIG-hitsauslaitteelle asetetut odotukset. MPL mallissa Minilog ja Pulssi- toiminnot. Huom! Myydään vain polttimen kanssa. Virtalähdettä ei ole saatavana erikseen.

Ostamalla Kemppi hitsauskoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä varmistat takuun voimassaolon ongelmatilanteissa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saat myös oikeat kulutusosat koneellesi suoraan hyllystä!

Vastinetta rahalle

- 200 A DC @ 35 % duty cycle, 1-phase, 230 V
- 200 A DC 35 %:n käyttösuhteella 230 V:n 1-vaiheverkossa
- Hyvä hitsaustulos
- Sujuva valokaaren syttyminen 5 A:sta lähtien
- Etu- ja jälkikaasuajan säätö
- Virran nousu- ja laskuajan säätö
- Polttimen kytkintoinnot
- MLP- ja Pulse-toiminnot
- Hitsausvirran etähallinta
- Energiataloudellinen PFC-tekniikka
- Verkkovirta- tai generaattorikäyttö
- Kemppi 2+ -takuu osille ja työlle

Minarctig Evo täyttää vaativimmatkin Kempin TIG-hitsauslaitteelle asetetut odotukset. Tarkka kipinäsytytys sekä kattava säätö-, teho- ja hitsausominaisuuksien valikoima tekevät siitä ammattilaisen vaatimukset täyttävän luotettavan TIG-hitsauslaitteen. Minarctig Evo soveltuu erinomaisesti DC TIG -hitsaukseen kevyessä teollisuudessa, asennuksessa, korjauksessa ja ylläpitotehtävissä. Sen keveys ja kompakti koko miellyttävät työkohteesta toiseen liikkuvia hitsaajia.

Saatavilla on mallit Minarctig Evo 200 ja Minarctig Evo 200MLP. Virtalähteen PFC-tekniikka mahdollistaa paremman suorituskyvyn, huippuluokan energiataloudellisuuden sekä erikoispiteiden, jopa yli 100 metrin pituisten virtakaapeliin käytön suorituskyvyn säilyessä entisellään.

Minarctig Evo -mallit on varustettu led-mittarinäytöllä sekä monipuolisella toimintovalikoimalla, johon kuuluu mm. etu- ja jälkikaasuajan sekä virran nousu- ja laskuajan säätö sekä etähallintamahdollisuus. MLP-mallit on varustettu lisät