



Fein BOP 10 porakone



Tuote

Tuotekoodi:	115842
Design:	Fein

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Poraus-Ø teräs mm 10
TT 2:	- Poraus-Ø kevytmetalli mm 15
TT 3:	- Pora-Ø ruostumaton teräs mm 10
TT 4:	- Poraus-Ø puu mm 30
TT 5:	- Kierteittäminen mm - M 6
TT 6:	- Nimellisottoteho W 500
TT 7:	- Antoteho W 270
TT 8:	- Kierrosluku 1/ min 0 - 1 500
TT 9:	- Kierrosluku kuormitettuna 1/ min 0 - 900
TT 10:	- Vääntömomentti [enimmäisantoteholla] Nm 9
TT 11:	- Kiinnityskaulan Ø mm 43
TT 12:	- Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13
TT 13:	- Poran karan kierteet 1/ 2" - 20 UNF
TT 14:	- Pistokkeellinen johto m 5
TT 15:	- Rakennekoko pit. x lev. mm 255 x 164
TT 16:	- Kulmamitta mm 23
TT 17:	- Paino [EPTA:n mukaan] kg 1,8
TT 18:	- Karalukitus
TT 19:	- Käynti oikealle / vasemmalle
TT 20:	- Kaasutuselektronikka

Kompakti ja voimakasvääntöinen yksiportainen porakone enint. 10 mm:n teräkselle paikan päällä tehtäviin asennustöihin.

Toisin kuin akkuporakoneiden kohdalla, käytössä on aina täysi teho - luonnollisesti keskeytyksettä. Työskenneltäessä FEIN-verkkokoneella käytettävissä on aina 100-prosenttinen toimintateho. Erittäin vaativaa käyttöä varten suunniteltu vaihteisto takaa hyvin tarkan ja tasaisen pyörinnän ja tarkkuuden sekä työn edistymisen parhaalla mahdollisella tavalla. Tulos: Asianmukaisesti käytettäessä ja huollettaessa FEIN-verkkoporakone pysyy käyttökunnossa vuosien ajan. Se on aina valmis käytettäväksi monipuolisiin poraustöihin.

- Työ edistyy hyvin ja pyörintä on tasaisen tarkkaa herkkyyttä vaativissa töissä.
- Aina 100-prosenttinen teho ja suuri vääntömomentti voimaa vaativissa töissä.
- Korkean pyörintänopeuden ansiosta reikien vaivaton poraaminen myös yhdistelmäateriaaleihin on mahdollista.
- Ergonominen muotoilu helpottaa huomattavasti tinkimättömän tarkkaa työskentelyä käyttäjän väsymättä.
- Työläät työt, kuten kierteittäminen, voidaan tehdä luotettavasti energiatason pysyessä tasaisen korkeana.
- Normitetun Euro-kiinnityskaulan avulla kaikkia BOP-porakoneita voidaan käyttää myös paikoilleen kiinnitettyinä.