



Bosch GSB 12V-15



Tuote

Tuotekoodi:	115962
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Jännite:	10.8V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Vääntömomentti, maks. (kova ruuvausliitos) 30 Nm
TT 2:	- Vääntömomentti, maks. (pehmeä ruuvausliitos) 13 Nm
TT 3:	- Tyhjäkäyntikiertoisuus (1. vaihde / 2. vaihde) 0 - 380 / 0 - 1.300 min-1
TT 4:	- Iskuluku, maks. 19.500 min-1
TT 5:	- Istukan aukeama, min./maks. 1 / 10 mm
TT 6:	- Porakaran kierre 1/2"
TT 7:	- Akun jännite 12 V
TT 8:	- Paino akkuineen 1 kg
TT 9:	- Vääntömomentin säätöalueet 20+1
TT 10:	- Pituus 189,0 mm
TT 11:	- Korkeus 175,0 mm
TT 12:	- Kennotyyppi Litiumioni
TT 13:	- Poran halkaisija
TT 14:	- Poran Ø puu, maks. 19 mm
TT 15:	- Poran Ø teräs, maks. 10 mm
TT 16:	- Poran Ø tiiliseinä, maks. 10 mm
Versio:	Sisältää akun/laturin

Lyhyin 12 V:n voimapaketti iskuporaustoimintoihin

- Luokkansa lyhyin rakenne, vain 189 mm, optimaaliseen käsiteltävyyteen ennen kaikkea pään yläpuolella ja ahtaissa kohteissa tapahtuvissa ruuvaus- ja poraustöissä
- Uudistettu 2-vaihteinen planeettavaihteisto voimakkaisiin ruuvaus- ja poraustöihin puuhun ja metalliin sekä iskuporaukseen tiiliseinäin
- Korkealuokkainen 10 mm:n Auto-Lock -istukka
- Käytännöllinen pariston lataustilan näyttö antaa koko ajan tietoa vielä käytettävissä olevista tehoreserveistä
- Ainutlaatuinen Bosch Premium -litiumionitekнологia - 400 % pidempi käyttöikä ja ylivoimainen akun teho
- Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP): suojaa ylikuormittumiselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta
- Käytännöllinen pariston lataustilan näyttö 3 ledillä
- Sisäänrakennettu LED-valo työskentelyalueen valaisemiseen myös pimeissä tiloissa
- Moottorijarru tarkkaan työskentelyyn sarjaruuvauksissa
- Bosch Hyper Charge: pikalatauksen ansiosta akut on ladattu jo latausajan puolivälin jälkeen 75 %:sesti