



Rocol 69515 sinkki spray / kyl



Tuote

Tuotekoodi:	11616
Design:	Rocol

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Harmaa sävy
TT 2:	- Kuiovumisaika (20°C): kosketuskuiva 15 min, täysin kuiva n. 24 h
TT 3:	- 95% w/w zinc
TT 4:	- Ohennin hydrocarbonaatti
TT 5:	- kalvo paksuus n. 0.1mm
TT 6:	- Suola spray testi (ASTM B-117): 3,500h, 35°C, 0% korroosiota
TT 7:	-30°C to +450°C
TT 8:	- Riittäisyys (0.1mm, dry) 2.0m2

Erinomainen korroosiosuoja. Tällä raskaasti sinkityllä kylmä sprayllä voidaan korjata sinkittyihin komponentteihin esim. hitsaamisesta aiheuttamia vaurioita.

Ominaisuudet ja edut:

- Raskaasti sinkitty kylmä spray
- Katodinen mekanismi
- Myrkytön, liijytön ja kromaattivapaa
- Lämpötila-alue -30 ° C: sta 450 ° C
- Täyttää ISO1461 jakson 6,3
- Täyttää ISO 3549