



SDMO Perform 4500



Tuote

Tuotekoodi:	116188
Design:	SDMO

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	noin kuukausi
TT 1:	• Max. antoteho: 4,2 kW 230V
TT 2:	• Liitännät: 230 V 10/16A 2 kpl
TT 3:	• Moottori: Kohler CH 395 bensiini 8,5 hv, öljyvahti
TT 4:	• Polttoainesäiliö: 7,3 l
TT 5:	• Käyntiaika tankillisella: 4,3 h
TT 6:	• Melutaso (7m): 68 dB
TT 7:	• Käynnistystapa: käsikäynnistys
TT 8:	• Mitat (PxLxK): 81 x 55,5 x 59 cm
TT 9:	• Nettopaino: 66,5 kg
TT 11:	Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1HD

Perform -linjan aggregaatti ammattikäyttöön normaalikokoisella tankilla.

- Bensiini aggregaatti 4,2 kW max. antoteholla

SDMO -valikoimamme aggregaattit on varustettu ilmajäähdytteisillä moottoreilla. Ne on suunniteltu päivittäiseen ammattikäyttöön tai tilapäiseksi varavoimaksi päävirran pettäessä. Ilmajäähdytteiset aggregaattit eivät sovellu ensisijaiseksi ympärivuorokautiseksi päävirtalähteeksi esim. kiinteistöihin.

Max. antoteho / Max. jatkuva teho:

Aggregaateista ilmoitetaan 2 eri teholumkaa:

- Max. antoteho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos lyhytaikaisessa käytössä.
- Max. jatkuva teho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos jatkuvassa käytössä. Max. jatkuva teho = 80% x Max. antoteho.

Tarvittavan Max. antotehon laskeminen:

Sähkölaitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.

1. Erittäin pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,2 - 1,5
- Vastuksella toimivat laitteet (lamput, uunit, sähkölämmittimet jne.)
2. Pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,5 - 2,5
- Hiiliharjamootorit (pienet porakoneet, pienet kulmahiomakoneet jne.)
3. Suurta käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 2,5 - 3,5
- Oikosulkumootorit (kompressorit, isot rakennussirkkelit jne.)

Huomioi että luvut ovat suuntaa-antavia, sähkölaitteiden todelliset ottotehot voivat poiketa paljon tyyppikilven arvoista.