



SDMO Perform 6500



Tuote

Tuotekoodi:	116189
Design:	SDMO

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	noin kuukausi
TT 1:	• Max. antoteho: 6,5 kW 230V
TT 2:	• Liitännät: 230 V 10/16 A 1 kpl
TT 3:	32A 1kpl
TT 4:	• Moottori: Kohler CH 440 bensiini 11,9 hv, öljyvahti
TT 5:	• Polttoainesäiliö: 7,3 l
TT 6:	• Käyntiaika tankillisella: 2,8 h
TT 7:	• Melutaso (7m): 69 dB
TT 8:	• Käynnistystapa: käsikäynnistys
TT 9:	• Mitat (PxLxK): 81 x 55,5 x 59 cm
TT 10:	• Nettopaino: 85,5 kg
TT 12:	Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1HD
Perform -linjan aggregaatti ammattikäyttöön normaalikokoisella tankilla.	
- Bensiini aggregaatti 6,5 kW max. antoteholla	
- Suuri 7,3 litran polttoainesäiliö	

SDMO -valikoimamme aggregaattit on varustettu ilmajäähdysteillä moottoreilla. Ne on suunniteltu päivittäiseen ammattikäyttöön tai tilapäiseksi varavoimaksi päävirran pettäessä. Ilmajäähdysteiset aggregaattit eivät sovellu ensisijaiseksi ympärivuorokautiseksi päävirtalähteeksi esim. kiinteistöihin.

Max. antoteho / Max. jatkuva teho:

Aggregaateista ilmoitetaan 2 eri teholumkaa:

- Max. antoteho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos lyhytaikaisessa käytössä.
- Max. jatkuva teho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos jatkuvassa käytössä. Max. jatkuva teho = 80% x Max. antoteho.

Tarvittavan Max. antotehon laskeminen:

Sähkölaitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.

1. Erittäin pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,2 - 1,5
- Vastuksella toimivat laitteet (lamput, uunit, sähkölämmittimet jne.)
2. Pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,5 - 2,5
- Hiiliharjamootorit (pienet porakoneet, pienet kulmahiomakoneet jne.)
3. Suurta käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 2,5 - 3,5
- Oikosulkumootorit (kompressorit, isot rakennussirkkelit jne.)

Huomioi että luvut ovat suuntaa-antavia, sähkölaitteiden todelliset ottotehot voivat poiketa paljon tyyppikilven arvoista.