



Kränzle K2160 TS T



Tuote

Tuotekoodi: 116211
Design: Kränzle

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Työpaine, portaattomasti säädettävä 30-140 bar
TT 2: - Sallittu ylipaine 160 bar
TT 3: - Veden virtaus 11 l/min
TT 4: - Sähköliitäntä 230 V, 14,0 A, 50 Hz
TT 5: - Mitat 375*360*900
TT 6: - Paino 39,5 kg
TT 7: - Suuttimen koko 25042

Pesuri letkukelalla ja 15m korkeapaineletkulla.

- Maasto- ja porraskelpoinen kuljetuslaite
- Täyspysäytys
- Integroitu letkurumpu taitettavalla kammella ja 15m teräskudosletkulla
- 5m liitoskaapeli kaapelikelaimella
- Tehosuutin rosterisella suihkuputkella - rosterinen suihkuputki laakasuuttimella
- Oleellista pesureiden tehokkuudessa ei ole pelkästään paine, vaan myös veden virtausmäärä! Kränzle-pesureissa vedenvirtausmäärä on 10 l/min - 26 l/min! Veden ja sähkövirran kokonaiskulutus pienenee.
- Korkealaatuiset materiaalit - taottu messinki, ruostumaton teräs, keraamipinnoitteet, alumiinivalu, teräspunotut letkut.
- Keraamipinnoitteinen mäntä. Kestävä, liukaspintainen, kova materiaali - kestää kemikaaleja, ei hapetu eikä ruostu. Hiekka ei tartu ja pilaa tiivisteitä.
- Ylimoitettu laakerointi. Noin 2 x leveämmät laakerit kuin vastaavassa kokoluokassa kilpailijoilla - varmat ja kestävät.
- Korkea tuotteiden laatu ja tekniikka, moderni muotoilu, laadukkaat materiaalit, pitkä käyttöikä ja esimerkillinen taloudellisuus.
- Kestävä ja kevyt, oikea materiaali, oikeassa paikassa.
- Hyvin paineen kestävät, kuluvat osat vaihdettavissa/huollettavissa.
- Myös vanhoihin koneisiin saatavissa varaosat. Varma toimittaja.
- Vuodesta 1974 korkeatasoista ja innostunutta tutkimus- ja kehitystyötä perheyrietyksessä - Illertissen, Saksa.