



Kränzle Quadro 1000 TS T



Tuote

Tuotekoodi: 116214
Design: Kränzle

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Työpaine, portaaton säätö: 30-220 bar
TT 2: - Max sallittu ylipaine: 250 bar
TT 3: - Veden virtaus: 16l/min / 960l/h
TT 4: - Lämminvesisyyttö: max 60 astetta
TT 5: - Imukorkeus: 2,5 m
TT 6: - Moottorin kierrosnopeus: 1400 rpm
TT 7: - Sähköliitäntä: 400V, 12A, 50 Hz
TT 8: - Suutin 2505
TT 9: - Paino: 89 kg

Pesuri letkukelalla ja 20 m:n korkeapaineletkulla.

- Täyspysäytys
- Maasto- ja porraskelpoinen kuljetuslaite
- Integroitu letkurumpu taittavalla kammella ja 20m teräskudosletkulla
- Erikoispesuri suurella vesimäärällä
- Rungossa tarvikkeille omat paikat
- Tehosuutin rosterisella suihkuputkella - rosterinen suihkuputki laakasuuhtimella
- Oleellista pesureiden tehokkuudessa ei ole pelkästään paine, vaan myös veden virtausmäärä! Kränzle-pesureissa vedenvirtausmäärä on 10 l/min - 26 l/min! Veden ja sähkövirran kokonaiskulutus pienenee.
- Korkealaatuiset materiaalit - taottu messinki, ruostumaton teräs, keraamipinnoitteet, alumiinivalu, teräspunotut letkut.
- Keraamipinnoitteinen mäntä. Kestävä, liukaspintainen, kova materiaali - kestää kemikaaleja, ei hapetu eikä ruostu. Hiekka ei tartu ja pilaa tiivisteitä.
- Ylimoitettu laakerointi. Noin 2 x leveämmät laakerit kuin vastaavassa kokoluokassa kilpailijoilla - varmat ja kestävät.
- Korkea tuotteiden laatu ja tekniikka, moderni muotoilu, laadukkaat materiaalit, pitkä käyttöikä ja esimerkillinen taloudellisuus.
- Kestävä ja kevyt, oikea materiaali, oikeassa paikassa.
- Hyvin paineen kestävät, kuluvat osat vaihdettavissa/huollettavissa.
- Myös vanhoihin koneisiin saatavissa varaosat. Varma toimittaja.
- Vuodesta 1974 korkeatasoista ja innostunutta tutkimus- ja kehitystyötä perheyriydessä - Illertissen, Saksa.