



Knipex 1396-200mm Asentajan



Tuote

Tuotekoodi:	116631
Design:	Knipex

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Kromattu
TT 2:	Kahvat eristetty monikomponentti kahvakuorilla
TT 3:	- VDE-tarkistettu
TT 4:	- Eristysstandardi IEC 60900 DIN EN 60900
TT 5:	- max. 15 Ø mm
TT 6:	- max. 50 mm ²
TT 7:	- Yksittäissäikeiden kuorinta-arvot 0,7 - 1,5 + 2,5 mm ²
TT 8:	- Kapasiteetti 0,5 - 2,5 mm ²
TT 9:	- Pituus 200mm
TT 10:	- Paino 301 g

Monitoimipihdit sähköasennustöihin; tarttumiseen latta- ja pyörömateriaaliin, taivutukseen, purseen poistoon, kaapelin leikkaamiseen, pääteholkkien kuorintaan ja kutistamiseen

- Monitoimipihdit sähköasennustöihin; tarttumiseen latta- ja pyörömateriaaliin, taivutukseen, purseen poistoon, kaapelin leikkaamiseen, pääteholkkien kuorintaan ja kutistamiseen

- 6 toimintoa samoissa pihdissä

- sileät tartuntapinnat kärjessä yksittäisiin säikeisiin tarttumiseen niiden vaurioitumatta, profiloituneet tartuntapinnat ja soikea kita-aukko latta- ja pyörömateriaaliin tarttumiseen

- hieman terävämpi ulkoreuna leualla jakorasioiden käsittelyyn ja purseen poistoon läpivientirei'istä

- Kuorintareiät johtimille 0,7-1,5 mm² ja 2,5 mm² päätehylsyjen 0,5 - 2,5 mm² kutistukseen

- Kaapelileikkuri tarkkuusterillä (Induktiokarkaistu) kupari- ja alumiinijohtoihin max 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm

- tarttavat pihtejä täysin avaamatta (älykkäällä kiinnipitomekanismilla versiossa, jossa on avausjousi). Terä pysyy suljettuna ja suojattuna

- helppo pääsy hoikan rakenteen ansiosta

- ruuvattu nivel: tarkka, hukkaliikkeen pihdin toiminto

- erikoistyökaluteräs erikoislaatu, taottu, öljykarkaistu

- aktivoitu säppi pitää terät suljettuina muiden toimintojen ollessa käytössä

- älykkäällä kiinnipitomekanismilla voidaan „tarttua“ pihtejä avaamatta. Terä pysyy suljettuna ja suojattuna