



Fluke 175 TRMS yleismittari



Tuote

Tuotekoodi:	118358
Design:	Fluke

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- True RMS jännite- ja virtamittaukset
TT 2:	- 0,15% perustarkkuus
TT 3:	- 6000 lukeman näyttö
TT 4:	- 33-segmentin pylväsnäyttö, päivittyä 40 kertaa/sek.
TT 5:	- Käsi- ja automaattialuevalinnat
TT 6:	- Näytön pito ja Auto Hold
TT 7:	- Taajuus- ja kapasitanssimittaukset
TT 8:	- Resistanssi-, jatkuvuus- ja diodimittaukset
TT 9:	- Min-, max-, avg-tallennus, min./max.-häilytyksellä
TT 10:	- Smoothing-toiminto nopeasti muuttuvien signaalien suodattamiseen
TT 11:	- Erillinen paristokotelon kansi
TT 12:	- Paristonsäästöautomaatiikka
TT 13:	- Kalibrointi koteloavaamatta
TT 14:	- Ergonominen muotoilu kiinteästi valetulla suojakotelolla
TT 15:	- EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
TT 16:	- Elinikäinen takuu

170-sarjan kolme yleismittari mallia ovat suunnannäyttäjiä yleismittareiden sarjassa. Ne asettavat uudet standardit tarkkuuden, ominaisuuksien, käytön helppouden, turvallisuuden ja luotettavuuden suhteen.

Kaikki yleismittarit tarjoavat True RMS AC -jännitteen ja virran mittaukset, 6000 lukeman näytön, min-max-keskiarvo -tallennuksen, kuten myös taajuus- ja kapasitanssialueet. Vaikka toimintoja on paljon, 170-sarjan mittarit ovat edelleen helppoja käyttää. Ergonominen muotoilu integroidulla mittauskotelolla suojaa mittaria vaikeissa ja hankalissa olosuhteissa.

Pariston vaihto onnistuu helposti erillisen paristotilan kannen kautta. Mittarit on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön teollisuuden, sähköalan ja elektronikan ammattilaisille vaihtelevissa olosuhteissa - työpöytäkäytöstä kaikkein ankarimpiin työskentelyolosuhteisiin.

Turvallisuussuunnittelu: Kaikki tulot on suojattu EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V -luokituksen mukaisesti. Mallit ovat UL, CSA, TÜV -hyväksytyjä