



Fein BOP 13-2 kaksi



Tuote

Tuotekoodi:	118423
Design:	Fein

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Ottoteho 550 W
TT 2:	- Antoteho 300 W
TT 3:	- Kierrosluku kuormitettuna 0-440/0-1 300 r/min
TT 4:	- Kierrosluku tyhjäkäynnillä 0-680/0-2 200 r/min
TT 5:	- Vääntömomentti 20/7 Nm
TT 6:	- Poran Ø teräkseen 13/10 mm
TT 7:	- Pora-Ø ruostumaton teräs 13/10 mm
TT 8:	- Poran Ø kevytmetalliin 16/10 mm
TT 9:	- Poran Ø puuhun 37/27 mm
TT 10:	- Kierteitys M10
TT 11:	- Kiinnityskaulan Ø 43 mm
TT 12:	- Poranistukan jänneväli 1,5-13 mm
TT 13:	- Karan kierre 1/2-20 UNF
TT 14:	- Johto pistokkeineen 5 m
TT 15:	- Kulmamitta 23 mm
TT 16:	- Paino EPTA:n mukaan 2,0 kg

Yleismallinen kaksiportainen porakone enint. 13 mm:lle, kierroslukualue ihanteellinen teräkselle ja jaloteräkselle.

- Mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ansiosta vääntöä riittää laajalle käyttöalueelle.
- Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori pitkäkestoiseen poraukseen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- Automaattinen karalukitus ja yksihylsyinen pikaistukka kätevään työkalun vaihtoon.
- Valurakenteinen vaihteistokotelo.
- Vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo.
- Metallinen tarkkuuspöraistukka.
- Itsekiertyvät poraistukan kiinnitysleuat.
- Ergonominen rakenne.
- FEIN Sensitiv -kahva.
- Turboelektronikka.
- Molemmat pyörimissuunnat.
- 5 metrin kaapeli.