



# Fein KBM 50 Auto



## Tuote

Tuotekoodi:	118873
Design:	Fein

## Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Keernapora maks. Ø50 mm
TT 2:	- HSS-keernapora maks. Ø40 mm
TT 3:	- Keernaporan porausvyövyys enint.50(75*) mm
TT 4:	- Kierukkapora 18/23** mm
TT 5:	- Kierteitys M16**
TT 6:	- Uputus maks. Ø50**mm
TT 7:	- Kalvaus maks. Ø23** mm
TT 8:	- Ottoteho 1 200 W
TT 9:	- Antoteho 610 W
TT 10:	- 1. nopeus 130-260 r/min
TT 11:	- 2. nopeus 260-520 r/min
TT 12:	- Keernaporan kiinnitys QuickIN
TT 13:	- Työkalunkiinnitin MK 3
TT 14:	- Syöttö145 mm
TT 15:	- Kokon. syöttöalue 315 mm
TT 16:	- Magneetin pitovoima 12 500 N
TT 17:	- Magneettijalan mitat 195 x 90 mm
TT 18:	- Johto pistokkeineen 4 m
TT 19:	- Paino EPTA:n mukaan 16,2 kg

Kevyt ja älykäs täysautomaattinen kaksinopeuksinen kone. Säästää aikaa ja kuluja työpajassa ja työmaalla. Vastaava kuin 50 U mutta varustettu automaattisyydöllä.

- Aika- ja kulusäästöt suuremmilla porausmäärillä digitaalisesti ohjattavan porasyötön ansiosta.

- Suunniteltavissa olevat työskentelyajat tilaustöissä ja sarjatöissä uudelleentuotettavien ja tahditettujen porausaikojen ansiosta.

- Yleistyöskentely, kuten kierteitys manuaalisessa konekäytössä vaihtuvan pyörimissuunnan ja MK3-liitännän ansiosta.

- Vääntömomenttiltaan vahva FEIN-suurtehomoottori.

- Elektroninen kierrosluvun säätö.

- Magneetin suuri pitovoima.

- Mukava magneetin pitovoiman näyttö.

- Integroitu jäähdytysainesäiliö.

- Kallistusanturi.

- Käyttöelementit näkökentässä.

- \* valinnaisena lisätarvikkeilla.

- \*\* vain manuaalisessa konekäytössä