Fein KBM 50 U



Tuote

Tuotekoodi:	118941
Design:	Fein

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Keernapora maks. Ø50 mm
TT 2:	- Keernaporan poraussyvyys enint. 50 mm
TT 3:	- Kierukkapora 23 mm
TT 4:	- Kierteitys M16
TT 5:	- Upotus maks. Ø50 mm
TT 6:	- Kalvaus maks. Ø23 mm
TT 7:	- Ottoteho 1 200 W
TT 8:	- Antoteho 640 W
TT 9:	- 1. nopeus 130-260 r/min
TT 10:	- 2. nopeus 260-520 r/min
TT 11:	- Keernaporan kiinnitys QuickIN
TT 12:	- Työkalunkiinnitin MK 3
TT 13:	- Syöttö135 mm
TT 14:	- Kokon. syöttöalue 310 mm
TT 15:	- Magneetin pitovoima 11 000 N
TT 16:	- Magneettijalan mitat 180 x 90 mm
TT 17:	- Johto pistokkeineen 4 m
TT 18:	- Paino EPTA:n mukaan 14,2 kg

Yleiskäyttöinen magneettijyrsin monipuoliseen työskentelyyn paikan päällä. Vastaava kuin 50 Q mutta varusttu MK 3 työkalukiinnityksellä.

- Optimaalinen leikkuunopeus porattaessa, kierteityksessä, kalvauksessa ja upotuksessa mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ja portaattoman elektronisen kierrosluvunsäädön ansiosta.
- QuickIN- ja MK 3 -kiinnityksen yhdistelmä mahdollistaa työkalujen joustavan käytön ja erinomaisen pyörimistarkkuuden.
- Pitkien poraustyökalujen vaihto irrottamatta konetta työkappaleesta, portaattomasti säädettävien lohenpyrstökaksoisjohteiden ansiosta.
- Kompakti rakenne ja optimaalinen tehopaino.
- Molemmat pyörimissuunnat.
- Vääntömomentiltaan vahva FEIN-suurtehomoottori.
- Pyörimisnopeussäädelty elektroniikka (Tacho).
- Tehokas sähkömagneetti.
- Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys.
- Memory Function -kierroslukumuisti.
- Integroitu painovoima-jäähdytysvoiteluainelaitteisto.
- Yhden käden käyttömukavuus.
- Elektroninen ylikuormitussuoja
- Uudelleenkäynnistyksen esto.