



Optimum MB4 Porajyrsin 400V



Tuote

Tuotekoodi: 118968
Design: Optimum

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa

TT 1: - Moottori 1.1/1.5 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz

TT 2: - Porausteho (max.) Ø 32 mm

TT 3: - Tasojyrsinkapasiteetti Ø 63 mm

TT 4: - Urajyrsinkapasiteetti Ø 28 mm

TT 5: - Kitasyvyys 275 mm

TT 6: - Karan kartio MK 4

TT 7: - Istukan liike 120 mm

TT 8: - Kallistettavuus pora/jyrsinpää +/- 45°

TT 9: - Vaihteiden lukumäärä 2 x 6 porrasta

TT 10: - Z-akselin liike 510 mm

TT 11: - Karan kierrosnopeus 95 - 3 200 min-1

TT 12: - Pöydän koko (P x L) 800 x 240 mm

TT 13: - Y-akselin liike 200 mm

TT 14: - X-akselin liike 450 mm

TT 15: - T-uran koko 14 mm / 63 mm

TT 16: - T-uran etäisyys / määrä 10 mm/35 mm

TT 17: - Nettopaino 320kg

Monikäyttöinen 12-vaihteinen tarkkuusporajyrsin.

- Järeä, kiinteä valurautarakenne
- Säädettävät V-listat
- Erittäin laaja kierrosnopeusalue 50 - 2560 min-1
- 12 vaihdettavaa nopeutta kaksivaiheisesta moottorista
- Vasen-/oikeakätinen kiertosuunnan valinta
- Lohenpyrstöohjain
- Porapää kallistettavissa 60°
- Häätäpysäytyskytkin
- Porausvyödyden rajoitin
- Korkeussäädettävä mikrokytkimellinen suojaus suojaa käyttäjää nopeasti lentävilta lastuilta ja paloilta