



Optimum S 100 G Vannesaha 230V



Tuote

Tuotekoodi: 118969
Design: Optimum

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- Moottori 370 W 230 V ~50 Hz
TT 2:	- Leikkausteho max. 0° Ø 100 mm
TT 3:	- Leikkausteho max. 0° 100 x 150 mm
TT 4:	- Leikkausteho max. 45° Ø 65 mm
TT 5:	- Leikkausteho max. 45° 100 x 60 mm
TT 6:	- Vanneterän nopeus 45 m/min
TT 7:	- Vanneterän mitat 1470 x 13 x 0,65 mm
TT 8:	- Pituus puristin kiinniruvattuna 850 mm
TT 9:	- Pituus puristin aukiruuvattuna 950 mm
TT 10:	- Leveys ilman materiaalirajoitinta 300 mm
TT 11:	- Leveys ilman materiaalirajoittimella 660 mm
TT 12:	- Korkeus saha alhaalla 680 mm
TT 13:	- Korkeus saha ylhäällä 820 mm
TT 14:	- Nettopaino 23 kg

Kevyt ja kätevä. Ihanteellinen yleiskäyttöön rakennustyömailla, asennuksessa, autojen huolto- ja varaosapalvelussa, työpajassa, tee-se-itse -käytössä ja maataloudessa.

- Automaattinen rajoitin
- Pikatoiminen ruuvipuristin työstökappaleen nopeaan kiinnittämiseen
- Sahakaaren alaslaskupaine kolmipistesäätöinen
- Mikrokytkin automaattista pysähtymistä varten
- Automaattinen sahakaaren lasku käyttäen sahakaaren paineen kolmipistesäätöä
- Kuulalaakeroitu vanneteräsohjaus
- Käyttäjäturvallinen turvakytin, IP 54 -mukainen, alijännitelaukaisulla, hätäpysäytyskytkin
- Sahankaari kiinnitettävissä kuljetusta varten
- Ihanteellinen käytettäväksi rakennustyömailla
- Tilaa säästävä sahakaaren vinosäädön ansiosta
- Säädetty materiaalirajoitin sarjatoihin