



Optimum S275N Vannesaha 400V



Tuote

Tuotekoodi: 118971
Design: Optimum

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa

TT 1: Moottori:
TT 3: - Kytentäeho 1,1 kW 400 V ~50 Hz
TT 4: - Jäähdytysjärjestelmä 40 W
TT 6: Leikkausteho:
TT 8: - Leikkausteho max. 0° Ø 225 mm
TT 9: - Leikkausteho max. 0° 245 x 180 mm
TT 10: - Leikkausteho max. 45° Ø 160 mm
TT 11: - Leikkausteho max. 45° 160 x 160 mm
TT 12: - Leikkausteho max. 60° Ø 100 mm
TT 13: - Leikkausteho max. 60° 100 x 100 mm
TT 15: Yleistä:
TT 17: - Sahakaaren nosto manuaalinen
TT 18: - Syöttö jatkuvasti säädettävä
TT 19: - Vanneterän nopeus 45/90 m/min
TT 20: - Vanneterän mitat 2480 x 27 x 0,9 mm
TT 22: Mitat:
TT 24: - Pituus ruuvipuristin kiinni 1360 mm
TT 25: - Pituus ruuvipuristin auki 1630 mm
TT 26: - Leveys ilman materiaalin rajoitinta 510 mm
TT 27: - Leveys materiaalin rajoittimella 1140 mm
TT 28: - Korkeus sahakaari ala-asennossa 1420 mm
TT 29: - Korkeus sahakaari ylä-asennossa 1690 mm
TT 30: - Nettopaino 200 kg

Vannesaha metallin työstöön varustettuna kulmaan kääntyvällä sahakaarella ja kahdella teränopeudella.

- 2 vanneterä nopeutta valittavissa
- Raskas valurautarakenne
- Suuri leikkaustarkkuus värinättömän käynnin ansiosta
- Hiljainen käynti
- Helppokäyttöinen ohjauspöytä
- Nopea ja turvallinen työkalun lukitus lisävarrella varustetulla, pikatoimisella ruuvipuristimella
- Sahakaaren helppo siirto 60° vinoleikkausasentoon
- Automaattinen rajoitin
- Kuulalaakeroitu 5-pisteen teräohjaus
- Sahakaaren lasku käyttäen jatkuväsäätöistä hydraulisylinteriä
- Jäähdytysaineen keruuallas
- Jäähdytysjärjestelmä vakiovarusteena