



# Optimum DH 28 GS



## Tuote

Tuotekoodi: 119073  
Design: Optimum

## Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa  
TT 1: - Porausteho teräkseen Ø 28  
TT 2: - Kitasyvyys 260 mm  
TT 3: - Istukan liike 180 mm  
TT 4: - Karan kartio MK 3  
TT 5: - Etäisyys kara/pöytä max. 933 mm  
TT 6: - Etäisyys kara/jalusta max. 1 300 mm  
TT 7: - Pöydän koko 376 x 394 mm  
TT 8: - T-uran koko 14 mm  
TT 9: - Pöydän käännettävyys 360°  
TT 10: - Karan kierrosnopeus 110 - 2 900 kpm  
TT 11: - Kierrosluvun porrastus 8-portainen  
TT 12: - Pylvään halkaisija 92 mm  
TT 13: - Mitat 570 x 375 x 1 300 mm  
TT 14: - Nettopaino 184kg  
TT 15: - Moottoriteho 1,5kW, 400 V

Tukeva hammasvaihteinen porakone aina 28mm reiille asti.

- Tukeva valurautainen rakenne
- Korkeussäädettävä lastusuoja mikrokytkimellä suojaa käyttäjää
- Erittäin tukeva valurautapylväs varmistaa tasaisen ja vakaan käynnin
- Pääkara hiottu ja karkaistu takaa erinomaisen samankeskisyystarkkuuden
- Laaja nopeuskaala
- Integroitu konelamppu
- Jäähdytysjärjestelmä