Kemppi Kempact RA 323R / 323A



Tuote	
Tuotekoodi:	119694
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot	
Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V (± 15 %)
TT 2:	Liitäntäteho maksimivirralla 35 % ED I1max (320 A) 12 kVA
TT 3:	Liitäntävirta 35 % ED I1max (320 A) 17,2 A
TT 4:	100 % EDI1eff (190 A) 8,2 A
TT 5:	Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1,5 (1,5 mm2, 5 m)
TT 6:	Sulake Tyyppi C 10 A
TT 7:	Hitsausvirta-alue 10 V / 20 A – 32.5 V / 320 A
TT 8:	Tyhjäkäyntijännite 46V
TT 9:	Tyhjäkäyntiteho 25 W
TT 10:	Tehokerroin maksimivirralla 320 A / 30 V 0,94
TT 11:	Hyötysuhde 100 % ED 190 A / 23,5 V 0,86
TT 12:	Langansyöttönopeuden säätöalue 1,0–20,0 m/min
TT 13:	Jännitteen säätöalue 8,0–32,5 V
TT 14:	Äärimitat P x L x K 623 x 579 x 1070 mm
TT 15:	Paino (ilman pistoolia ja kaapeleita) 44 kg
TT 16:	EMC-luokka A
TT 17:	Kotelointiluokka IP23S

Ostamalla Kemppi hitsauskoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä varmistat takuun voimassaolon ongelmatilanteissa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saat myös oikeat kulutusosat koneellesi suoraan hyllystä!

- Erinomainen suorituskyky seoskaasulla tai C02-suojakaasulla
- Nykyaikainen, energiatehokas hitsausvirtalähde
- Tarkka ja nopea valokaaren syttyminen
- Maksimikuormitus 35 %:n paloaikasuhteella
- Suuri ja selkeä LCD-näyttö
- WireLine™-huoltoilmaisin
- GasMate™-kotelomalli mahdollistaa suojakaasupullon lastauksen lattiatasolta
- Brights™-kotelovalaistus
- HotSpot™-lämpökäsittelytoiminto
- 2T/4T-pistoolitoiminnot
- Piste- ja jaksohitsauksen ajastin
- A-malleissa materiaalivalinta Fe, Brazing, FCAW ja MCAW (Huom! Ei Al / Ss valintaa)
- Säilytyslokerot kulutusosille
- Tuotetakuu Kemppi 2+

Nykyaikaisten hitsaustyöpajojen tarpeisiin suunniteltu Kempact RA edustaa ainutlaatuisen tyylikästä ja käytännöllistä muotoilua. Sen ominaisuuksissa painottuvat laatu sekä käyttäjähyödyt, jotka tekevät hitsaustyöstä tuottavaa, tarkkaa ja tehokasta.

Kempact RA perustuu Kempin uusimpaan virtalähdetekniikkaan, joka takaa optimaalisen suorituskyvyn ja erinomaisen kustannustehokkuuden. Kymmenen mallivaihtoehdon joukosta löytyy sopiva laite useimpiin konepajojen hitsaustarpeisiin. Valittavissa on esimerkiksi 180, 250 ja 320 ampeerin mallit joko tavallisena (R) tai adaptiivisena (A) versiona. Toimituspakettiin kuuluu hitsauspistooli ja maadoituskaapeli.

Nykyaikainen tekniikka tarjoaa monia etuja: 10 % pienemmän energiankulutuksen perinteisiin kytkinsäätöisiin virtalähteisiin verrattuna, Brights™-kotelovalaistuksen helpottamaan langan pujotusta, WireLine™-hälytysjärjestelmän muistuttamaan lankalinjan huoltotarpeesta sekä GasMate™-kotelomallin, joka tekee kaasupullon käsittelystä ja siirtämisestä helppoa ja turvallista. Minkä tahansa mallin valitsetkin, Kempact RA takaa parhaan mahdollisen tuloksen