



Fein BOS 16-2 kaksinopeuksinen



Tuote

Tuotekoodi:	119718
Design:	Fein

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Ottoteho1 200 W
TT 2:	- Antoteho680 W
TT 3:	- Kierrosluku kuormitettuna0-520/0-1 600 r/min
TT 4:	- Kierrosluku tyhjäkäynnillä0-520/0-1 600 r/min
TT 5:	- vääntömomentti50/16 Nm
TT 6:	- Poran Ø teräkseen16/10 mm
TT 7:	- Pora-Ø ruostumaton teräs16/10 mm
TT 8:	- Poran Ø kevytmetalliin20/15 mm
TT 9:	- Poran Ø puuhun50 mm
TT 10:	- Poraus-Ø teräs, reikäsaht80 mm
TT 11:	- KierteitysM 12
TT 12:	- Uputus maks. Ø31 mm
TT 13:	- Kiinnityskaulan Ø43 mm
TT 14:	- Poranistukan jänneväli3-16 mm
TT 15:	- Kanan kierre1/2-20 UNF
TT 16:	-Johto pistokkeineen4 m
TT 17:	- Kulmamitta27 mm
TT 18:	- Paino EPTA:n mukaan3,7 kg
Tehokas kaksiportainen porakone pyörimisnopeuden säädöllä joustavaan käyttöön metallirakentamisessa.	
- Tehokas, kierrosluvultaan erittäin vakaa 1200 W:n moottori pitkäkestoiseen poraukseen.	
- Mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ansiosta vääntöä riittää laajalle käyttöalueelle.	
- Pyörimissuunta vaihdettavissa.	
- Vääntömomentin kitkakytkin.	
- Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.	
- Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho).	
- Metallinen tarkkuuspöraistukka.	
- Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.	
- Ergonominen rakenne.	
- Lapiokäsikahva siirtää tehon ihanteellisesti.	
- Kaasutuselektroniikka mahdollistaa tarkan poraamisen.	
-Kiinnityskaula poratelinettä varten.	