



# Festool DF 500 Q-Set



## Tuote

Tuotekoodi: 119949  
Design: FESTOOL

## Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää  
TT 1: - Tehontarve 420 W  
TT 2: - Tyhjäkäyntikiertoaluku 24300 min-1  
TT 3: - Jyrsintäsyvyyden syvyyusrajoitin 12, 15, 20, 25, 28 mm  
TT 4: - DOMINO urajyrsinterä Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm  
TT 5: - Jyrsintäkorkeuden säätö asteikolla 5-30 mm  
TT 6: - Säädettävä vaiherajoitin 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm  
TT 7: - Jiirien jyrsintä 0-90 °  
TT 8: - Pölynpoiston liitäntä Ø 27 mm  
TT 9: - Paino 3,2 kg

Yhtä ainutlaatuinen kuin koko järjestelmä: DOMINO-tappijyrsin DF 500. Tee aivan uudenlaisia jyrsintäliitoksia ennestään tutulla työskentelytavalla: DOMINO-tappijyrsin tekee työnteosta helppoa. Sen ergonomisen muodon ja helppokäyttöisten käyttöelementtien ansiosta voit aloittaa jyrsinnän välittömästi - olipa kyse sitten vaakasuorista, pystysuorista tai vaikkapa jiiriliitoksista.

DOMINO-liitosjärjestelmässä yhdistyvät ainutlaatuinen monipuolisuus, helppokäyttöisyys ja paras mahdollinen tarkkuus. Soikea muoto, enemmän liimapintaa, entistä kestävämpi. DOMINO-järjestelmässä yhdistyvät pyöreän tapin tarkkuus ja perinteisen liitteen tapin joustavuus - täydellinen ratkaisu levyliitoksiin. Järjestelmä koostuu tappijyrsimestä DF 500, erikokoisista DOMINO-tapeista sekä monipuolista lisätarvikevalikoimasta. Tulokseksi saadaan: äärimmäisen kestävät ja piilossa olevat liitokset. DOMINO pystyy vielä paljon muuhunkin: runkoliitokset, kehysliitokset, vetolaatikoliitokset, ...

Edut yhdellä silmäyksellä:

- Monipuolisempi - sopii levy-, kehys- ja runkoliitoksiin
- Kestävämpi - DOMINO-tappien erikoismuodon ja suuren liimapinta-alan ansiosta
- Nopeampi - tappi voidaan sijoittaa mittatarkasti tai muunneltavasti työkalupaleen reunaan

DF 500:

- Syvyyusrajoitin: Nopeasti ja tarkasti säädettävissä viiteen eri jyrsintäsyvyyteen.
- Siirrettävä vaiherajoitin: Keskitetyn jyrsinnän korkeussäätöön materiaalivahvuuksille: 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm.
- Sisään painuvat ohjaintapit: Ensimmäisen DOMINO-tapin nopeaan ja tarkkaan sijoittamiseen kumpaankin työkalupaleeseen.
- Patentoitu jyrsintäperiaate: Samanaikaisella kierto- ja heiluriliikkeellä jyrsitään yhdellä kertaa pitkittäisreikä. Ilman takaiskuja.
- Jyrsintä jiiriin: Lukittavat asennot 0°, 22,5°, 45°, 67,5° ja 90° sekä jyrsintäkulman portaaton säätö välillä 0 - 90°.
- Täsmällinen asento: Ikkuna-aukon ansiosta tarkka kohdistaminen ja turvallinen jyrsintä.