



Hypertherm Powermax 125



Tuote

Tuotekoodi: 120441
Design: Hypertherm

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - CE 400 V, 3-PH, 50/60 Hz
TT 2: - Syöttövirta 21.9 kW
TT 3: - Lähtövirta 30 - 125 A
TT 4: - Nimellislähtöjännite 175 VDC
TT 5: - Mitat kahvalla 592x274x508 mm
TT 6: - Paino polttimella 47,5kg
TT 7: - Kaasulähde - Puhdas, kuivattu, öljytön ilma tai typpi
TT 9: - Syöttövirtakaapelin pituus: 3m
TT 10: - Virtalähteen tyyppi: Invertteri - IGBT
Tehokas voimavirta plasma aina 38mm paksuiselle metallille asti.
Virtalähteestä

- Smart Sense -tekniikka säätää kaasun painetta automaattisesti leikkaustilan ja polttimen johdon pituuden mukaan optimaalisen leikkaustuloksen saavuttamiseksi.
- Erinomainen leikkaus- ja talttauslaatu merkitsee vähemmän hiomiseen ja reunan valmisteluun käytettyä aikaa.
- Maksimoi leikkausaika 100 % paloaikasuhteella
- Elektrodi vanhenemisen tunnistus -erikoispiirre suojaa poltinta ja työkalua vaurioilta sammuttamalla polttimen virran automaattisesti, kun elektrodi on käytetty loppuun
- Duramax™ Hyamp -polttimet on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja korkeisiin lämpötiloihin

- Suositusleikkaus 38 mm
- Maksimileikkaus 44 mm
- Irrotusleikkaus 57 mm

Kaikilla Hypertherm Powermax virtalähteillä on kuuden vuoden takuu. Polttimilla on yhden vuoden takuu.