



Bosch GSR 12V-11 SOLO



Tuote

Tuotekoodi:	120925
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Jännite:	10.8V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Vääntömomentti, maks. (kova/pehmeä) 11 / 3 Nm
TT 2:	- Tyhjäkäyntikierrosluku 3.000 min-1
TT 3:	- Akun jännite 12 V
TT 4:	- Pituus 240,0 mm
TT 5:	- Leveys 55,0 mm
TT 6:	- Korkeus 180,0 mm
TT 7:	- Kennotyyppi Litiumioni
TT 8:	- Työkalun pidin 1/4":n sisäkuusio
TT 9:	- Paino akkuineen 0,9 kg
TT 10:	- Ruuvien halkaisija
TT 11:	- Ruuvien Ø, maks. 3,9 mm
TT 13:	Toiminnot
TT 14:	- Suunnanvaihto
TT 15:	- Valo
TT 17:	Melu-/tärinätiedot
TT 18:	Mittausarvot määritelty vastaten standardia EN 60745
TT 19:	Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
TT 20:	Ruuvaus
TT 21:	- Värähtelyemissioarvo ah 0.5 m/s ²
TT 22:	- Epävarmuus K 1.5 m/s ²
Versio:	Runko ilman akkua/laturia
Täydellinen ratkaisu satunnaisiin sisärakennuskäyttöihin: edullinen, kevyt ja ammattimainen teho. SOLO versio ei sisällä akkuja / laturia.	
- Edullinen ratkaisu satunnaisiin sisärakennustöihin - yli 1200 ruuvia yhdellä akkulatauksella (2,5 Ah)	
- Kompakti rakenne ja kevyt paino takaa väsymättömän työskentelyn - 0,9 kg (2,5 Ah) ja kahvan ympärys 207 mm	
- Elektronisella moottorin suojauksella (EMP) ja moottorijarrulla varustettu Boschin EC-moottoritekнологia takaa pitkän käyttöiän	
- Sisäänrakennettu LED-valo jälkivalotoimintoinen työskentelyalueen valaisemiseen myös pimeissä tiloissa	
- Käytännöllinen pariston lataustilan näyttö 3 ledillä	
- Säädettyä syvyydenrajoitin tarkkaan ruuvien syvyysäättöön	
- Yhdistettävissä MA 55 Professional -ruuvilippaaseen (valinnainen) sarjaruuvauksiin	
- Suunnanvaihto	
- Normioitu työkalunpidin perinteisten 1/4"-käyttötyökalujen kiinnittämiseen	