



SDMO DIESEL 6500 TE XL C



Tuote

Tuotekoodi:	120999
Design:	SDMO

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	noin kuukausi
TT 1:	- Max. antoteho: 5,2 kW 400V tai 2,3 kW 230V
TT 2:	- Liitännät: 400V 16A 1kpl ja 230V 10/16A 1kpl
TT 3:	- Moottori: Kohler KD 440E diesel 9,8 hv, öljyvahti
TT 4:	- Polttoainesäiliö: 16l
TT 5:	- Käyntiaika tankillisella: 13,3 h
TT 6:	- Melutaso (7m): 80 dB*
TT 7:	- Käynnistystapa: sähkökäynnistys
TT 8:	- Mitat (PxLxK): 81x55,5x59 cm
TT 9:	- Nettopaino: 108 kg
TT 10:	- Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1HD

Diesel -linjan 3-vaiheaggregaatti ammattikäyttöön isolla tankilla.

- Diesel aggregaatti 5,2 kW (400V) tai 2,3 kW (230V) max. antoteholla

SDMO -valikoimamme aggregaattit on varustettu ilmajäähdysteillä moottoreilla. Ne on suunniteltu päivittäiseen ammattikäyttöön tai tilapäiseksi varavoimaksi päävirran pettäessä. Ilmajäähdysteiset aggregaattit eivät sovellu ensisijaiseksi ympärivuorokautiseksi päävirtalähteeksi esim. kiinteistöihin.

Max. antoteho / Max. jatkuva teho:

Aggregaateista ilmoitetaan 2 eri teholumemaa:

- Max. antoteho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos lyhytaikaisessa käytössä.
- Max. jatkuva teho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos jatkuvassa käytössä. Max. jatkuva teho = 80% x Max. antoteho.

Tarvittavan Max. antotehon laskeminen:

Sähkölaitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.

1. Erittäin pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,2 - 1,5
- Vastuksella toimivat laitteet (lamput, uunit, sähkölämmittimet jne.)
2. Pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,5 - 2,5
- Hiiliharjamootorit (pienet porakoneet, pienet kulmahiomakoneet jne.)
3. Suurta käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 2,5 - 3,5
- Oikosulkumootorit (kompressorit, isot rakennussirkkelit jne.)

Huomioi että luvut ovat suuntaa-antavia, sähkölaitteiden todelliset ottotehot voivat poiketa paljon tyyppikilven arvoista.