



Bosch GBH 36 VF-LI Plus Solo



Tuote

Tuotekoodi: 121284
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Jännite: 36V
Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Iskuenergia, maks. 3,2 J
TT 2: - Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 - 4.200 min-1
TT 3: - Nimelliskierrosluku 0 - 940 min-1
TT 4: - Akun jännite 36 V
TT 5: - Paino akkuineen 4,6 kg
TT 6: - Pituus 407,0 mm
TT 7: - Leveys 108,0 mm
TT 8: - Korkeus 246,0 mm
TT 9: - Työkalun pidin SDS-plus
TT 11: Porausalue
TT 13: - Poran Ø betoniin vasaraporanterillä 4 - 28 mm
TT 14: - Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä 8 - 18 mm
TT 15: - Maks. poran Ø teräs 13 mm
TT 16: - Maks. poran Ø puu 30 mm
TT 18: Melu-/tärinätiedot
TT 20: - Vasaraporaus betoniin
TT 21: - Värähtelyemissioarvo ah 14.5 m/s²
TT 22: - Epävarmuus K 1.5 m/s²
Versio: Runko ilman akkua/laturia
Loputon voima ja ehdoton hallinta. Huom! Solo-versio ei sisällä akkuja tai laturia!
- Jopa 50 % nopeampi työskentely suuremman iskuenergian ansiosta ja 100 % pidempi käyttöikä (edeltäjään GBH 36 VF-LI verrattuna)
- Täydellinen hallinta poranterän jumiutuessa Bosch Electronic Rotation Control (ERC) -toiminnon ansiosta ja herkkien materiaalien yhteydessä Bosch Electronic Precision Control (EPC) -toiminnon ansiosta
- Oheisen pikaistukan ansiosta sopii myös pyöreävirtisille puu- ja metalliporanterille
- Vibration Control (tärinänvaimennus) väsyttämättömään työskentelyyn
- LED-työvalaisin takaa optimaalisen näkyvyyden työkohteeseen
- Yhdellä akkulatauksella enemmän 240 reikää betoniin (Ø 6 x 40 mm)
- 3 toimintoa: poraus, vasaraporaus, piikkaus
- Innovatiiviset CoolPack-akut takaavat optimaalisen lämmön jakauman ja pidentävät näin käyttöikää jopa 100 %:iin asti (verrattuna Li-ion-akkuihin ilman CoolPackia)
- Boschin elektroninen kennojen suojaus (ECP): suojaa ylikuormittumiselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta