



Hypertherm Powermax 30 AIR



Tuote

Tuotekoodi: 121359
Design: Hypertherm

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- Tulojännite 120 - 240 V, 1-vaiheinen, 50/60 Hz
TT 2:	- Syöttövirta tehoarvolla 2,5 kW 120 - 240 V, 1-vaiheinen, 29 - 15 A
TT 3:	- Lähtövirta 15 - 30 A
TT 4:	- Nimellislähtöjännite 83 VDC
TT 5:	- Paloaikasuhteiden lämpötilassa 40 °C 35 % 240 V, 20% 120V
TT 6:	- Tyhjäkäyntijännite (OCV) 256 VDC
TT 7:	- Mitat kahvojen kanssa 420 mm syvyys; 195 mm leveys; 333 mm korkeus
TT 8:	- Paino 4,5 m polttimella 13,5 kg
TT 9:	- Virtajohdon pituus 3 m
TT 10:	- Virtalähteen tyyppi Invertteri - IGBT
TT 11:	- Moottorikäytön vaatimukset 5,5 kW täydelle 30 A lähdöille
TT 12:	- Takuu Virtalähde 6 vuotta, poltin 1 vuosi
TT 14:	Leikkaus 120 V syöttöjännitteellä
TT 15:	Suurimmalla suositellulla lähtövirran arvolla 20 A leikkauksen kapasiteetit ovat:
TT 17:	- 3 mm nopeudella 762 mm / min
TT 18:	- 6 mm nopeudella 355 mm / min
TT 19:	- 10 mm nopeudella 125 mm / min

Ammattimainen sisäänrakennetulla paineilmakompressorilla varustettu plasmajärjestelmä, jonka tunnuspiirteitä ovat erinomainen liikuteltavuus ja helppo metallin leikkaus.

- Käytä kaikkialla sisäänrakennetun paineilmakompressorin avulla
- Liitä pistoke mihin tahansa 120 tai 240 voltin jännitelähteeseen Auto-Voltage-tekniikan ja pistokesovittimien avulla
- Erinomainen liikuteltavuus
- Metalliverkon tai ruostuneen metallin nopea leikkaus ilman toistuvaa sytytystä jatkuvan apuvalokaaren avulla
- Useiden metallityyppien ja paksuuksien leikkaus yhdellä työkalulla