



Bosch GBH 12-52 DV SDS-max



Tuote

Tuotekoodi:	121985
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Nimellisoteho 1.700 W
TT 2:	- Iskuenergia, maks. 19 J
TT 3:	- Iskukulu nimelliskierrosluvulla 1.750 - 2.150 min-1
TT 4:	- Nimelliskierrosluku 0 - 220 min-1
TT 5:	- Paino 11,9 kg
TT 6:	- Pituus 600 mm
TT 7:	- Leveys 120 mm
TT 8:	- Korkeus 312 mm
TT 9:	- Työkalun pidin SDS-max
TT 11:	Porausalue
TT 12:	- Poran Ø betoniin vasaraporanterillä 12 - 52 mm
TT 13:	- Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä 30 - 50 mm
TT 14:	- Poran Ø betoniin läpivientiporanterillä 80 mm
TT 15:	- Poran Ø betoniin porakruunuilla 150 mm
TT 17:	Toiminnot
TT 18:	- Vakioelektronikka
TT 19:	- Elektronikka
TT 20:	- Suojakytkin
TT 22:	Melu-/tärinätiedot
TT 23:	- Mittausarvot määriteltä vastaten standardia EN 60745.
TT 24:	- Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
TT 26:	Piikkaus
TT 27:	- Värähtelyemissioarvo ah 8.0 m/s ²
TT 28:	- Epävarmuus K 1.5 m/s ²
TT 29:	Vasaraporaus betoniin
TT 30:	- Värähtelyemissioarvo ah 10.0 m/s ²
TT 31:	- Epävarmuus K 1.5 m/s ²

Boschin voimakkain poravasara - varustettu Vibration Control -tärinänvaimennuksella.

- Huippuvoimakas poraus- ja piikkausteho 1 700 W:n moottorin ja 19 joulen iskuenergian ansiosta
- Alhainen, vain 8 m/s²:n tärinä piikattaessa ja 10 m/s² porattaessa nerokkaan 3-kertaisen tärinävaimennusjärjestelmän ansiosta
- Automaattinen kytkimen lukitus erinomaiseen käyttäjämukavuuteen jatkuvissa piikkaustoissa
- Pitkä käyttöikä lujien metallikomponenttien ansiosta
- Suojakytkin - suojaa käyttäjää ja konetta
- Pehmeä käynnistys siistiin aloitusporaukseen
- Kierrosluvunsäädin optimaaliseen säätöön aina käyttökohteen mukaan
- Huollon näyttö hiiliharjojen vaihtoa varten