Bosch GBH 12-52 DV SDS-max

Tuote

Tuotekoodi:	121985
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Nimellisottoteho 1.700 W
TT 2:	- Iskuenergia, maks. 19 J
TT 3:	- Iskuluku nimelliskierrosluvulla 1.750 – 2.150 min-1
TT 4:	- Nimelliskierrosluku 0 – 220 min-1
TT 5:	- Paino 11,9 kg
TT 6:	- Pituus 600 mm
TT 7:	- Leveys 120 mm
TT 8:	- Korkeus 312 mm
TT 9:	- Työkalun pidin SDS-max
TT 11:	Porausalue
TT 12:	- Poran Ø betoniin vasaraporanterillä 12 – 52 mm
TT 13:	- Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä 30 – 50 mm
TT 14:	- Poran Ø betoniin läpivientiporanterillä 80 mm
TT 15:	- Poran Ø betoniin porakruunuilla 150 mm
TT 17:	Toiminnot
TT 18:	- Vakioelektroniikka
TT 19:	- Elektroniikka
TT 20:	- Suojakytkin
TT 22:	Melu-/tärinätiedot
TT 23:	- Mittausarvot määritelty vastaten standardia EN 60745.
TT 24:	- Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
TT 26:	Piikkaus
TT 27:	- Värähtelyemissioarvo ah 8.0 m/s²
TT 28:	- Epävarmuus K 1.5 m/s²
TT 29:	Vasaraporaus betoniin
TT 30:	- Värähtelyemissioarvo ah 10.0 m/s²
TT 31:	- Epävarmuus K 1.5 m/s²

Boschin voimakkain poravasara – varustettu Vibration Control -tärinänvaimennuksella.

- Huippuvoimakas poraus- ja piikkausteho 1 700 W:n moottorin ja 19 joulen iskuenergian ansiosta
- Alhainen, vain 8 m/s²:n tärinä piikattaessa ja 10 m/s² porattaessa nerokkaan 3-kertaisen tärinävaimennusjärjestelmän ansiosta
- Automaattinen kytkimen lukitus erinomaiseen käyttäjämukavuuteen jatkuvissa piikkaustöissä
- Pitkä käyttöikä lujien metallikomponenttien ansiosta
- Suojakytkin – suojaa käyttäjää ja konetta
- Pehmeä käynnistys siistiin aloitusporaukseen
- Kierrosluvunsäädin optimaaliseen säätöön aina käyttökohteen mukaan
- Huollon näyttö hiiliharjojen vaihtoa varten