



SDMO Technic 6500 E AVR



Tuote

Tuotekoodi:	122345
Design:	SDMO

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	noin kuukausi
TT 1:	• Max. antoteho: 6,5 kW 230V
TT 2:	• Liitännät: 230V 10/16A 1kpl ja 32A 1kpl
TT 3:	• Moottori: Kohler CH440E bensiini 15 hv, öljyvahti
TT 4:	• Polttoainesäiliö: 18 l
TT 5:	• Käyntiaika tankillisella: 6,9 h
TT 6:	• Melutaso (7m): 69 dB *
TT 7:	• Käynnistystapa: sähkökäynnistys
TT 8:	• Mitat (PxLxK): 82x56,5x60 cm
TT 9:	• Nettopaino: 104 kg
TT 11:	Pyöräsarja (lisävaruste) RKB1HD

Technic -linjan aggregaatti ammattikäyttöön normaalikokoisella tankilla sekä käyttötuntimittarilla.

- Bensiini aggregaatti 6,5 kW max. antoteholla
- Suuri 18 litran polttoainesäiliö

SDMO -valikoimamme aggregaattit on varustettu ilmajäähdytteisillä moottoreilla. Ne on suunniteltu päivittäiseen ammattikäyttöön tai tilapäiseksi varavoimaksi päävirran pettäessä. Ilmajäähdytteiset aggregaattit eivät sovellu ensisijaiseksi ympärivuorokautiseksi päävirtalähteeksi esim. kiinteistöihin.

Max. antoteho / Max. jatkuva teho:

Aggregaateista ilmoitetaan 2 eri teholumkaa:

- Max. antoteho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos lyhytaikaisessa käytössä.
- Max. jatkuva teho, suurin teho jonka aggregaatista voi ottaa ulos jatkuvassa käytössä. Max. jatkuva teho = 80% x Max. antoteho.

Tarvittavan Max. antotehon laskeminen:

Sähkölaitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.

1. Erittäin pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,2 - 1,5
- Vastuksella toimivat laitteet (lamput, uunit, sähkölämmittimet jne.)
2. Pientä käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 1,5 - 2,5
- Hiiliharjamootorit (pienet porakoneet, pienet kulmahiomakoneet jne.)
3. Suurta käynnistysvirtaa vaativat laitteet: kerroin noin 2,5 - 3,5
- Oikosulkumootorit (kompressorit, isot rakennussirkkelit jne.)

Huomioi että luvut ovat suuntaa-antavia, sähkölaitteiden todelliset ottotehot voivat poiketa paljon tyyppikilven arvoista.