



AGA Unicontrol 300 HT



Tuote

Tuotekoodi: 122361
Design: AGA

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Kaasulaji Argon/MISON
TT 2: - Työympäristö 0-25 l/min
TT 3: - Pullopainemittari 0-45 l/min
TT 4: - Työpainemittari 0-315 bar
TT 5: - Tuloliitäntä W 24,32 x 1/14"
TT 6: - Kierrelliitäntä sisäpuolinen
TT 7: - Lähtöliitäntä G 3/8"

Unicontrol 300 HT:lle käyvät kaasut: MISON®, argon, kaikki MISON® seokset, argon ja argonseokset.

- Säätimessä on pullopainemittari ja virtausmittari, jossa virtaus ilmoitetaan litroina minuutissa. Kaasun virtaus säädetään yhdellä säätönupilla.
- Unicontrol 300 HT on tarkoitettu MIG/MAG- ja TIG-hitsaukseen.
- Toimitus sisältää letkuliittimet Ø 5,0 ja 6,3 mm:n letkuille, kiristysmutterin ja kolme kappaletta varatiivisteitä.
- HT-versio (hand tight) mahdollistaa säätimen työkaluttoman kiinnityksen

- Kaasulaji Argon/MISON
- Työympäristö 0-25 l/min
- Pullopainemittari 0-45 l/min
- Työpainemittari 0-315 bar
- Tuloliitäntä W 24,32 x 1/14"
- Kierrelliitäntä sisäpuolinen
- Lähtöliitäntä G 3/8"