



AGA Smoothflo virtaussäädin



Tuote

Tuotekoodi:	122363
Design:	AGA

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Kaasu MISON/Argon
TT 2:	- Työalue 0-45 l/min
TT 3:	- Pullopainemittari 0-230 bar
TT 4:	- Työpainemittari 0-55 l/min
TT 5:	- Kiinteä paine 6 bar

AGA Smoothflow argon ja MISON kaasuille.

- Mittarit ovat suojakuoren alla ja siten paremmin suojattuna kuin perinteisissä säätimissä
- Katkeava sisääntuloyhde estää kaasupullon muuttumisen ohjukseksi, mikäli se kaatuu säädin kiinnitettynä
- Kaksiportaisen säätimen suorituskyky, tarkoittaa sitä että pullon työpaine ja -virtaus pysyy vakiona pullopaineesta riippumatta
- Parempi kestävyys ja pidempi käyttöikä
- Sisäänrakennettu varoventtiili
- Nopea säätää, vain kolme kierrosta koko säätöalueen läpi
- Kotelointi estää peukaloinnin
- 5 vuoden ehdollinen takuu Suojakuori estää pölyn ja veden pääsyn säätimeen, ja parantaa myös säätimen iskun kestävyyttä
- Yksi harvoista säätimistä joka on läpäissyt Apragaz test AS 4267 Promoted Ignition Test (Testaa säätimen käyttäytymistä, kun syttyminen tapahtuu ennen säädintä, eli miten säädin kestää sisääntuloyhteessä syttyvän palon)