



AGA Unicontrol 500 HT



Tuote

Tuotekoodi:	122368
Design:	AGA

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Kaasu Happi
TT 2:	- Työympäristö 0-10,0 bar
TT 3:	- Pullopainemittari 0-315 bar
TT 4:	- Työpainemittari 0-16,0 bar
TT 5:	- Tuloliitântä W 21,8 x 1/14"
TT 6:	- Kierrelliitântä Sisäpuolinen
TT 7:	- Lähtöliitântä G 3/8"

AGA Unicontrol 500 käsin kiinnitettävä paineensäädin hapelle.

- Yli 300mm paksujen materiaalien kaasuleikkaukseen käytä R21 -säädintä (kts sivu 20).
- Unicontrol 500 HT kiinnitetään kaasupulloon käsin. Työkaluja ei tarvita. Säätimen asennus ja irrotus käy helposti ja nopeasti.
- Poista aina paine säätimeistä ennen irrottamista.
- Tiivisteinä toimii O-rengas, joka asettuu tukevasti uraansa.
- O-rengas ei irtoa helposti kuljetuksenkaan aikana.

Ominaisuudet:

- Vakaa hitsaus liekki työskenneltäessä pienillä työpaineilla ja pienillä virtauksilla helpottaa putken hitsaamista.
- Vakaa liekki suurella kaasuvirtauksella letkujen ollessa pitkät säästää hitsaajan aikaa hänen työskennellessä kaukana kaasupulloista.
- Tarkka, vakaa hitsaus-/polttoliekki säästää aikaa ja lisää tuottavuutta.
- Unicontrol 500:n painemittarit ovat selkeät ja käyttöpainetta säädetään yhdellä säätönupilla.
- Pakkaus sisältää 5,0 mm ja 6,3 mm letkuliittimet, liitinmutterin sekä 4 kpl O-renkaita tai tiivisteitä.