Diesella kovuusmittalaite



Tuote

Tuotekoodi:	123289
Design:	Diesella

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Tarkkuus ± 0,5% (HLD=800)
TT 2:	- Toistettavuus ± 0,6% (HLD = 800)
TT 3:	- Kovuusasteikot HRB, HRC, HV, HB, HSL
TT 4:	- Muistipaikat 1250
TT 5:	- Koko 108 x 62 x 25 mm
TT 6:	- Virtalähde 4 x AAA
TT 7:	- Paino (paristojen kanssa) 0,230 kg

Valikko-ohjattu, monitoiminen kovuusmittalaite mittavalla muistilla mittaustulosten talletukseen.

- Mittauksen muuntaminen kaikille seuraaville kovuusasteikoille HL, HRC, HRB, HB, HS, HV
- Mittaustulosten automaattinen konvertointi seuraaville menetelmille: Brinell, Rockwell, Vickers, Shore
- Automaattinen keskiarvon laskenta
- Muistiin voidaan tallettaa jopa 1250 mittaustulosta
- Käyttökohteet: teräs & valuteräs, työkaluteräs, ruostumaton teräs, harmaavalurauta, pallografiittivalurauta, valualumiini, kupari, jne.
- Toleranssifunktio ilmoittaa onko mittaustulos toleranssin puitteissa