Bosch GBM 13-2 RE 2-vaihteinen



Tuote

Tuotekoodi:	123771
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Nimellisottoteho 750 W
TT 2:	- Tyhjäkäyntikierrosluku 0 – 1.000 / 3.000 min-1
TT 3:	- Antoteho 353 W
TT 4:	- Paino 2,4 kg
TT 5:	- Nimelliskierrosluku 500 / 1.750 min-1
TT 6:	- Nimellisvääntömomentti 6,8 / 2,5 Nm
TT 7:	- Karan liitäntäkierre 1/2" – 20 UNF
TT 8:	- Vääntömomentti, maks. 39,5 / 12,5 Nm
TT 10:	- Porausalue
TT 11:	- Poran Ø alumiini 20 / 12 mm
TT 12:	- Poran Ø puu 32 / 20 mm
TT 13:	- Poran Ø teräs 13 / 8 mm
TT 15:	- Melu-/tärinätiedot
TT 18:	- Kierteitys
TT 19:	- Värähtelyemissioarvo ah 2.5 m/s²
TT 20:	- Epävarmuus K 1.5 m/s²
TT 21:	- Ruuvaus
TT 22:	- Värähtelyemissioarvo ah 2.5 m/s²
TT 23:	- Epävarmuus K 1.5 m/s²
TT 24:	- Poraus metalliin
TT 25:	- Värähtelyemissioarvo ah 7.5 m/s²
TT 26:	- Epävarmuus K 1.6 m/s²

Tehokas 2-vaihteinen porakone varustettuna tarkkuusistukalla turvalliseen työskentelyyn.

- Poranterä ei pääse irtoamaan istukasta pitävän kiinnitysvoiman ja porauksen aikana tapahtuvan automaattisen kiristyksen ansiosta
- Poraa nopeasti maks. 13 mm:n reiät teräkseen tehokkaan 750 W:n moottorin ja voimakkaan vääntömomentin ansiosta
- Monipuoliset käyttökohteet 2-vaihteisen vaihteiston ja säätöpyörällä esivalittavan kierrosluvun ansiosta
- Erittäin pieni 29 mm:n otsakorkeus
- Täysin kuula- ja vierintälaakeroitu pitkään käyttöikään ja tarkkaan työskentelyyn
- Kierrosluvun esivalinta säätöpyörällä
- Täsmälliset työtulokset kompaktin ja ergonomisen rakenteen ja metallisen pikaistukan ansiosta
- Ohjauselektroniikalla tarkkaan aloitusporaukseen
- Suojakytkin – suojaa käyttäjää ja konetta
- Karakaula Ø 43 mm (Eurooppa-normi) – sopii myös poratelinekäyttöön
- Suunnanvaihto

Takuu 1 vuosi (3 vuotta rekisteröimällä tuote valmistajan sivuilla).