



Bosch GHP 5-75



Tuote

Tuotekoodi:	123828
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Maks. paine 185 bar
TT 2:	- Nimellisteho 2.600 W
TT 3:	- Käyttöpaine 140 bar
TT 4:	- Maks. tulolämpötila 50 °C
TT 5:	- Liitosjohdon pituus 5 m
TT 6:	- Letkun pituus 10 m
TT 7:	- Materiaali (letku) Vahvistettu kumiletku
TT 8:	- Paino (ilman tarvikkeita) 23 kg
TT 9:	- Kuljetusmäärä 560 l/h
TT 10:	- Maks. läpivirtaus 570 l/h
TT 11:	- Pumppujärjestelmä Epäkeskolautanen
TT 12:	- Mäntä teräs
TT 13:	- Moottorin tyyppi Induktio
TT 14:	- Suutin Säädetty 3-in-1-suutin (ruostumatonta terästä)
TT 16:	- Toiminnot
TT 17:	- Venturi-järjestelmä
TT 18:	- AutoStop
TT 19:	- Itseimevä toiminto
TT 20:	- Paineen näyttö (manometri)
TT 21:	- Vaihtelevasti säädetty litteäsuihkusuutin
TT 22:	- Vedensuodatin (sisäänrakennettu)
TT 23:	- Turbo/Roto-suutin
TT 24:	- Käsiruiskupistooli
TT 25:	- Säädetty viuhkasuuttimella varustettu säädetty suutinvarsi
TT 27:	- Melu-/tärinätiedot
TT 28:	- Äänenpainetaso 77 dB(A)
TT 29:	- Äänentehotaso 91 dB(A)
TT 30:	- Epävarmuus K 2.3 dB

Voimakas ja monipuolinen: kompakti ja pitkäikäinen messinkisellä pumpulla varustettu painepesuri, joka takaa suuren puhdistustehon.

- Suuri puhdistusteho: jalometallimännillä varustettu messinkinen pumppu takaa suuren syöttötehon ja voimakkaan paineen ansiosta erinomaiset puhdistustulokset
- Kätevä: metallinen teleskooppikahva ja loppuunajattelut säilytyspaikat tarvikkeille takaavat miellyttävän käytön ja helpon mukana kuljetuksen
- Joustavakäyttöinen: portaattoman paineensäädön ansiosta aina optimaalinen vedenpaine kulloiseenkin työhön
- Automaattinen moottorin ja pumpun pysäytys: vähentää sähkön ja veden kulutusta
- Pitkäikäinen: teräsvahvisteinen kumiletku ja suuret kumipyörät vaativaan rakennustyömaakäyttöön. Pitkäikäiset messinkiset vesiliitännät
- Monipuolinen: voidaan käyttää sekä pysty- että vaakasuunnassa
- Itseimevä: voidaan käyttää ulkoisista vesisäiliöistä otettavan veden kanssa