



Fein KBU 35 Q



Tuote

Tuotekoodi:	124135
Design:	Fein

Tekniset tiedot

Jännite:	230V
Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Ottoteho 1 100 W
TT 2:	- Antoteho 550 W
TT 3:	- Kierrosliku kuormitettuna 130 - 520 r/min
TT 4:	- Kierukkapora 16 mm
TT 5:	- Keernaporan porausvyvyys enint. 50 mm
TT 6:	- Kierteitys M 14
TT 7:	- Upotus maks. Ø31 mm
TT 8:	- Kalvaus maks. Ø16 mm
TT 9:	- Keernapora maks. Ø35 mm
TT 10:	- HSS-keernapora maks. Ø35 mm
TT 11:	- Keernaporan kiinnitys QuickIN
TT 12:	- Keernaporan vaihto ilman työkaluja
TT 13:	- Syöttö 135 mm
TT 14:	- Kokon. syöttöalue 260 mm
TT 15:	- Magneetin pitovoima 10 000 N
TT 16:	- Magneettijalan mitat 175 x 80 mm
TT 17:	- Johto pistokkeineen 4 m
TT 18:	- Paino EPTA:n mukaan 10,6 kg

Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen yleinen magneetti-keernaporakone, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn työmaalla.

- Äärimmäisen kuormituksen kestävä vakaana konerakenteen ja käännettäväksi laakeroidun moottorijohdon suojaletkun ansiosta. Suunniteltu kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön
- Täydellinen tehopaino kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1100 W:n suurtehomoottori luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn
- Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt
- Pieni ja kevyt
- Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä
- Lisäksi magneettikytkin poratelineessä
- Keernaporan pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja
- Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- Magneetin suuri pitovoima
- Integroitu jäähdytysainesäiliö
- Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä
- Kallistusanturi
- Memory Function -kierroslukumuisti