



Festool KAPEX KS 60 E-SET



Tuote

Tuotekoodi: 20134
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Leikkaussyvyys 60°/90° 150 x 60 mm
TT 2:	- Kuormittamaton kierrosnopeus 1 300 - 3 500 min ⁻¹
TT 3:	- Ottoteho 1 200 W
TT 4:	- Paino 17,8 kg
TT 5:	- Sahanterän Ø 216 mm
TT 6:	- Leikkaussyvyys 45°/90° 215 x 60 mm
TT 7:	- Leikkaussyvyys 90°/90° 305 x 60 mm
TT 8:	- Leikkaussyvyys 45°/45° (oik.) 215 x 20 mm
TT 9:	- Kallistuskulma 47/46 °
TT 10:	- Mitat (l x s x k) 661 x 475 x 430 mm
TT 11:	- Leikkaussyvyys 45°/45° (vas.) 215 x 40 mm
TT 12:	- Jiirikulma 60/60 °
TT 13:	- Pölynpoistoliitäntä Ø 27/36 mm

Yksi saha ja kaikki tärkeät ominaisuudet – mobiili, monipuolinen ja tarkka.

Uudesta KAPEX KS 60:sta on jätetty pois kaikki tarpeeton. Esimerkiksi jokainen ylimääräinen gramma painoa. Siinä on ergonomiset kädensijat, johtokela ja kuljetusvarmistin, ja sen rakenne on erittäin kompakti tasossa olevine ohjaintankoineen. Tarkkuudessa ja monikäyttöisyydessä ei ole tehty kompromisseja: molemminpuolinen jiirikulman säätö on maks. 60 astetta ja molemminpuolinen kallistuskulman säätö 46 tai 47 astetta. Kaksinkertaisesti laakeroitu Festoolin kaksoispölyvälisohjaus takaa sahanterän turvallisen ja helpon ohjauksen. Monipuolisessa ja matkakäyttöön sopivassa KAPEX KS 60 on monia älykkäitä yksityiskohtia, kuten LED-kohdevalo, avattava pöydän levennysosa, erillinen lovetustoiminto sekä siirtokulma, jotka varmistavat erinomaiset työtulokset.

- Entistä liikkuvampi jalustan kanssa: UG-KAPEX toimii sekä työ- että kuljetusjalustana
- Syvyyden rajoitus nopeaa lovien tekoa varten
- Puhtaan ilman ja terveellisen työympäristön puolesta: imujärjestelmä yhdessä Festool-järjestelmäimurin kanssa imee pölyn jo siellä, missä se syntyy
- Kullekin materiaalille sopivaan työskentelyyn: Festool-sahanterät soveltuvat erinomaisesti KAPEX KS 60:lle ja materiaaleille
- Siirtokulma mahdollistaa kulman tarkan siirron ja LED-valo takaa optimaalisen näkyvyyden viivaan