



Bosch GCL 2-50 C



Tuote

Tuotekoodi: 20464
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Laserdiodi 635 - 650 nm
TT 2: - Käyttölämpötila -10 - 50 °C
TT 3: - Varastointilämpötila -20 - 70 °C
TT 4: - Laserluokka 2
TT 5: - Kantama 20 m
TT 6: - Kantama vastaanottimella 50 m
TT 7: - Vaaitustarkkuus $\pm 0,3$ mm/m
TT 8: - Laserpisteiden käyttöalue, maks. 10 m (ylös), 10 m (alas)
TT 9: - Itsevaaitusalue $\pm 4^\circ$
TT 10: - Suojausluokka IP 54
TT 11: - Virtalähde 4 x 1,5 V LR6 (AA)
TT 13: - Jalustan kierre 1/4"
TT 14: - Paino, n. 0,6 kg
TT 15: - Laserlinjan väri punainen
TT 16: - Projektio 2 linjaa / 2 pistettä
TT 17: - Luotipisteen tarkkuus $\pm 0,7$ mm/m

Kaksi virtalähdevaihtoehtoa: voidaan käyttää 12 V:n litiumioniakulla ja myös tavallisilla alkaliparistoilla.

- Bluetooth®-yhteys älypuhelimeen kauko-ohjausta ja työkalun säätöä varten
- Laserlinjojen tarkka kohdistus luotipisteisiin - moottorikäyttöinen kohdistus sovelluksella tai kauko-ohjaimella RM 3 Professional -versiossa (valinnainen) tai manuaalinen kohdistus RM 2 Professional -versiossa
- 50 metrin kantama vastaanottimella LR 6 tai LR 7 Professional (valinnainen)
- Optimaalisesti näkyvät vaaka- ja pystysuorat laserlinjat sekä kaksi keskitettyä luotipistettä
- Käännettävä ja monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet tarjoava monitoimipidike
- Laserlinjojen suuri näkyvyys 20 m:n kantamalle (ilman vastaanotinta)
- Heilurilukitus mahdollistaa turvallisen kuljetuksen