



Bosch GBH 5-40 D SDS-Max



Tuote

Tuotekoodi:	20484
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	2 - 4 arkipäivää
TT 1:	- Nimellisoteho 1.100 W
TT 2:	- Iskuenergia 8,5 J
TT 3:	- Iskukulku nimelliskierrosluvulla 1.500 - 2.900 min-1
TT 4:	- Nimelliskierrosluku 170 - 340 min-1
TT 5:	- Paino 6,8 kg
TT 6:	- Työkalun pidin SDS-max
TT 8:	- Porausalue
TT 9:	- Poran Ø betonin poraustöihin, vasaraporanterät 12 - 40 mm
TT 10:	- Valinnainen käyttöalue betonin poraustöihin, vasaraporanterät 18 - 32 mm
TT 11:	- Poran Ø betonin poraustöihin, läpivientiporanterät 45 - 55 mm
TT 12:	- Poran Ø betoniin porakruunuilla 40 - 90 mm
TT 14:	- Melu-/tärinätiedot
TT 17:	- Vasaraporaus betoniin
TT 18:	- Värähtelyemissioarvo ah 14.0 m/s ²
TT 19:	- Epävarmuus K 1.5 m/s ²
TT 21:	- Piikkaus
TT 22:	- Värähtelyemissioarvo ah 11.5 m/s ²
TT 23:	- Epävarmuus K 1.5 m/s ²

Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu tavanomaisiin SDS-max-käyttösovelluksiin.

- Kevyt ja kompakti - erinomainen vaikeapääsyisissä työkohteissa
- Voimakas - suuri teho ja iskuenergia nopeaan poraukseen ja piikkaukseen
- Vario-Lock:12 asentoon säädettävä piikkaustoiminto kuhunkin työskentelytilanteeseen (esim. käytettäessä kaakelitalttaa)
- Kestävä ja pitkäikäinen - optimoitu iskukoneisto ja voitelujärjestelmä
- Säättöpyörä kierros- ja iskuluvun säätöön - aina optimaalinen teho
- Paremmen painonjaon varmistava kapea ja kompakti iskukoneisto