



Mitutoyo 500-709-20



Tuote

Tuotekoodi: 21554
Design: Mitutoyo

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa
Leuan pituus (mm): 40
Mittausalue: 0-150 mm
TT 1: - Mittausalue 0-150mm
TT 2: - Leukapituus 40mm
TT 3: - L 233mm
TT 4: - a 40mm
TT 5: - b 21mm
TT 6: - c 16,5mm
TT 7: - d 16mm
TT 8: - Paino 164g

Pyöreällä Ø1,9mm syvyysmitalla varustettu IP67 digitaalinen työntömitta.

- Tarkkuus (ilman pyöristysvirhettä)
- ≤ 200 mm : ±0,02 mm
- > 200 mm : ±0,03 mm

- Mitta-askel 0,01 mm
- Origin, matalajännitehälytys, automaattinen sammutus (20 min käyttämättömyys)
- Erittäin hyvän suojauksen ansiosta soveltuu äärimmäisen vaativiin työolosuhteisiin
- Absolute- järjestelmällä luotettava mittaus (patentoitu)
- Erittäin hyvä suojaus jäähdytys- ja voiteluaineiden tunkeutumista vastaan
- Luistilla erinomaiset liukuominaisuudet
- Digitaalinen työntömitta on IP-67 DIN EN 60 529:n vaatimusten mukaan pölytiivis ja kestää jopa väliaikaisen upotuksen veteen ilman vaurioita
- Pariston käyttöikä noin 5 vuotta (5 000 tuntia / 300 mm)